

# SF64M3PZN


Novità

EAN13: 8017709268114

Famiglia: Forno  
 Estetica: Selezione  
 Alimentazione: Elettrico  
 Categoria: 60 cm  
 Metodo di Cottura: Termoventilato  
 Colore: Nero  
 Classe di efficienza energetica: A



## TIPOLOGIA



- Metodo di Cottura: Termoventilato
- Alimentazione: Elettrico

- Famiglia: Forno
- Categoria: 60 cm
- Forno Pizza: Sì

## ESTETICA

- Estetica: Selezione
- Finitura componenti: Inox
- Tipo Inox: Satinato
- Porta: Con 2 listelli
- Colore maniglia: Effetto inox

- Colore: Nero
- Materiale: Vetro
- Tipo vetro: Chiaro
- Maniglia: Squadrata Selezione

## COMANDI

- N° manopole: 3
- Manopole: Restyling Selezione

- Regolazione comandi: Manopole
- Colore manopole: Effetto inox

## PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali



- N° funzioni di cottura: 8

## OPZIONI

- Programmatore Tempo: Elettromeccanico
- Contaminuti: Sì
- Contaminuti impostabili: 1

- Opzioni di programmazione tempo: Fine cottura con spegnimento automatico
- Allarme acustico di fine cottura: Sì
- Toni: Standard

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Temperatura minima: 50 °C
- Materiale della cavità: Smalto Ever Clean
- Tipo di ripiani: Telai in metallo
- N° di luci: 2
- Luce sostituibile dall'utente: Sì
- Apertura porta: A ribalta
- Porta smontabile: Sì
- Vetro interno removibile: Sì
- Termostato di sicurezza: Sì
- Resistenza suola - Potenza: 1100 W
- Resistenza grill - Potenza: 1700 W
- Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

- Controllo forno: Elettromeccanico
- Regolazione della temperatura: Elettromeccanico
- Temperatura massima: 250 °C
- N° di ripiani: 5
- Ventola: Singola
- Tipo di Luce: Alogene
- Potenza luce: 40 W
- Porta: Fresh Touch
- Porta interna tuttovetro: Sì
- N° vetri porta totale: 3
- Sistema di raffreddamento: Tangenziale
- Resistenza cielo - Potenza: 1000 W
- Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W
- Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 331x460x412 mm

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

---



• Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 KWh

• Classe di efficienza energetica: A  
• Volume netto della cavità: 65 l  
• Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.78 KWh

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

---

• Tensione: 220-240 V  
• Corrente: 13 A

• Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W  
• Frequenza: 50/60 Hz

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

---

• Griglia con stop: 1  
• Accessori Pizza: Pietra refrattaria + Coperchio + Paletta

• Bacinella smaltata (40 mm): 1

## ACCESSORI OPZIONALI

---

• Bacinella smaltata, profondità 20mm : **BN620-1**  
• Bacinella in vetro, Griglia interna in acciaio, Profondità 40mm: **BVG**

• Guide telescopiche ad estrazione totale su 1 livello. Per forni con telai laterali in metallo Lunghezza 355.5, estrazione 418.5 mm Materiale: acciaio AISI 430 lucido.: **GT1T-2**

• Acciaio inox antimpronta. Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni.: **PR3845X**  
• Child lock: **SFLK1**

• Bacinella smaltata, profondità 40mm : **BN640**  
• Guide telescopiche ad estrazione parziale su un livello, per forni con telai laterali in metallo. Lunghezza 355.5, estrazione 285 mm. Materiale: Acciaio AISI 430 lucido.: **GT1P-2**  
• Maniglia doppia per teglie: **MDB**  
• Set di pannelli catalitici, 5 livelli, 2 lampade: **PC68-1**  
• Pirofila+griglia acciaio. Coperchio in vetro. Accessorio non utilizzabile se presenti guide telescopiche e con forni a gas o microonde.: **PIR2**  
• Pietra pizza tonda diametro 35cm con 2 manici. Non adatta ai forni a microonde. : **PRTX**  
• Bacinella teflonata, profondità 8mm: **BNP608T**