

SI1M7643B

EAN13: 8017709254971

Famiglia: Piano di cottura
 Estetica: Universal
 Tipologia: Induzione
 Dimensione: 60 cm
 Colore: Nero
 Incasso: Semifilo



TIPOLOGIA



- Alimentazione: Elettrica
- Incasso: Semifilo

- Famiglia: Piano di cottura
- Dimensione: 60 cm
- Tipologia: Induzione

ESTETICA



- Colore: Nero
- Tipo vetro: Ceramico
- Tipo di regolazione comandi: Touch control
- Bordo vetro: Bisello frontale

- Estetica: Universal
- Design: A sbalzo su top cucina
- Materiale: Vetro
- Posizione comandi: Frontale
- Slider: Sì
- Colore serigrafia: Grigio

PROGRAMMI / FUNZIONI



- Numero Zone Flessibili: 1
- Livelli di potenza: 14

- Numero totale di zone di cottura: 4
- Numero zone di cottura induzione: 4
- Tasto principale on/off: Sì

OPZIONI



- Opzione di pausa: Sì
- Contaminuti: 4
- Indicatore tempo residuo: Sì
- Opzione Limitatore di Potenza - Step: 7200, 2000, 3500, 2500, 3000, 4000, 4500, 5000, 6000, 1500

- Opzione Multizone: Sì
- Tipologia Zona Flessibile: MultiZone
- Timer fine cottura: 4
- Allarme acustico di fine cottura: Sì
- Opzione Limitatore di Potenza: Sì Advance
- Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì
- Selezione rapida dei livelli: Sì

ZONE COTTURA

- Posizione 1° zona: Anteriore sinistra
- Posizione 3° zona: Anteriore destra
- Tipologia 1° zona: Induzione - Multizone
- Tipologia 3° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 1° zona: Ø 21 cm
- Dimensioni 3° zona: Ø 14.5 cm
- Potenza 1° zona: 2.30 kW
- Potenza 3° zona: 1.40 kW
- Potenza booster 1° zona: 3.20 kW
- Potenza booster 3° zona: 2.50 kW

- Posizione 2° zona: Posteriore sinistra
- Posizione 4° zona: Posteriore destra
- Tipologia 2° zona: Induzione - Multizone
- Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 2° zona: Ø 21 cm
- Dimensioni 4° zona: Ø 18 cm
- Potenza 2° zona: 2.30 kW
- Potenza 4° zona: 1.80 kW
- Potenza booster 2° zona: 3.20 kW
- Potenza booster 4° zona: 2.80 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Rilevamento della presenza pentola: Sì

- Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì
- Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì

- Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì
- Eco-Heat: Sì

- Auto-arresto in caso di traboccamento: Sì
- Eco-Off: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

- Consumo energetico del piano di cottura: 181.2 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 3: 183.2 Wh/Kg

- Consumo energetico zona 1: 178.4 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 2: 178.4 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 4: 184.9 Wh/Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W
- Frequenza: 50/60 Hz

- Tensione (V): 220-240 V
- Tipo cavo elettrico: Universale

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto (mm): 49x600x510

ACCESSORI OPZIONALI

- Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox : **TPK**

- Raschietto per piani cottura : **SCRIP**
- Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici e bbq. Superficie antiaderente.: **GRIDDLE**



Auto-Vent: Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



PAUSE_72dpi



...



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

