

SI2M7953D

EAN13: 8017709258948

Famiglia: Piano di cottura Estetica: Universal Tipologia: Induzione Dimensione: 90 cm

Colore: Nero

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



TIPOLOGIA



· Alimentazione: Elettrica

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

· Famiglia: Piano di cottura • Dimensione: 90 cm

Tipologia: Induzione

ESTETICA



· Colore: Nero

• Tipo vetro: Ceramico

• Tipo di regolazione comandi: Touch control

· Bordo vetro: Dritto

• Estetica: Universal

• Design: A sbalzo su top cucina

· Materiale: Vetro

· Posizione comandi: Frontale

• Slider: Sì

· Colore serigrafia: Grigio

PROGRAMMI / FUNZIONI



• Numero Zone Flessibili: 2

· Livelli di potenza: 14

- Numero totale di zone di cottura: 5 • Numero zone di cottura induzione: 5
- Tasto principale on/off: Sì

OPZIONI









• Opzione di pausa: Sì

• Contaminuti: 5

 Indicatore tempo residuo: Sì • Selezione rapida dei livelli: Sì

- Opzione Multizone: Sì
- Tipologia Zona Flessibile: MultiZone

• Timer fine cottura: 5

• Allarme acustico di fine cottura: Sì

• Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì

ZONE COTTURA



• Posizione 3° zona: Centrale

• Posizione 5° zona: Posteriore destra • Tipologia 2° zona: Induzione - Multizone

Tipologia 4° zona: Induzione - Multizone
Tipologia 4° zona: Induzione - Multizone
Dimensioni 1° zona: Ø 21 cm
Dimensioni 3° zona: Ø 18/28 cm
Dimensioni 5° zona: Ø 21 cm

Potenza 1° zona: 2.30 kW
Potenza 3° zona: 1.80 - 2.80 kW
Potenza 5° zona: 2.30 kW

• Potenza booster 2° zona: 3.20 kW

• Potenza booster 4° zona: 3.20 kW

• Posizione 1° zona: Anteriore sinistra

• Posizione 2° zona: Posteriore sinistra

• Posizione 4° zona: Anteriore destra

• Tipologia 1° zona: Induzione - Multizone

• Tipologia 3° zona: Induzione - Maxi

Tipologia 5° zona: Induzione - Multizone
Dimensioni 2° zona: Ø 21 cm

• Dimensioni 4° zona: Ø 21 cm

• Dimensioni Multizone sinistra: 392x195 mm

Potenza 2° zona: 2.30 kWPotenza 4° zona: 2.30 kW

• Potenza booster 1° zona: 3.20 kW

• Potenza booster 3° zona: 3.50 - 3.70 kW

Potenza booster 5° zona: 3.20 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Rilevamento della presenza pentola: Sì
- Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì
- · Eco-Heat: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

- Consumo energetico del piano di cottura: 182.1 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 3: 187.9 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 5: 177 Wh/Kg

- Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì
- Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì
- Auto-arresto in caso di traboccamento: Sì
- Eco-Off: Sì
- Consumo energetico zona 1: 179.6 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 2: 177 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 4: 188.8 Wh/Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 7350 W
- Frequenza: 50/60 Hz

- Tensione (V): 220-240 V
- Tipo cavo elettrico: Universale

INFORMAZIONI LOGISTICHE

• Dimensioni del prodotto (mm): 49x900x510

ACCESSORI OPZIONALI

- Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio
- inox : **TPK**

- Raschietto per piani cottura : SCRP
- Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici e bbg. Superficie antiaderente.: **GRIDDLE**



9

funzione con un semplice tocco.

SI2M7953D EAN13: 8017709258948



\$	Auto-Vent: Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.
P	Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
8	Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
9	Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.
ECO HEAT ==_	Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.
037	Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.
	Zona Gigante: La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura
°C∓	Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza
	Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
÷;⊙	Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.
	Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.
\bigcirc	PAUSE_72dpi
† P 14 10 5	Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.
()	Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.
\bigcirc	Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la





