



## APC Smart-UPS gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT1000RM12U

Nome del prodotto : Smart-UPS



Smart-UPS - 750W/1000VA, 230V, 2U, RJ45, USB, nero

APC Smart-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Forma d'onda: Sinusoidale, Tensione operativa in entrata (min): 151 V. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 336 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 8,7 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Larghezza: 480 mm, Profondità: 475 mm, Altezza: 85 mm




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Partenza a freddo	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	<b>Design</b>	
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Capacità di rack	2U
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Indicatori LED	✓
Tensione di uscita (max)	240 V	Certificazione	CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Valutazione sovraccarico energetico	459 J	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo di mantenimento (max)	2 ms	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Efficienza	98,2%	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Spegnimento di emergenza (EPO)	0	Umidità	0 - 95%
Emissione acustica	45 dB	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Allarmi sonori	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Riavvio automatico	✓	<b>Dettagli tecnici</b>	
<b>Connettività</b>		Certificati di sostenibilità	Green Premium
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Certificati di conformità	RoHS
Presenza di corrente	Accoppiatore C14	<b>Dimensioni e peso</b>	
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Larghezza	480 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Profondità	475 mm
Porta USB	✓	Altezza	85 mm
Interfaccia seriale	✓	Peso	28,2 kg
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Larghezza imballo	594 mm
SmartSlot	✓	Profondità imballo	603 mm
<b>Batteria</b>		Altezza imballo	251 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)		

<b>Batteria</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità della batteria	336 VAh	Peso dell'imballo	31,4 kg
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	8,7 min	<b>Dati su imballaggio</b>	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	31,3 min	Kit di montaggio per rack	✓
Durata della batteria (max)	6 anno/i	Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Tempo di ricarica	3 h	Guida d'installazione rapida	✓
Batteria scambio a caldo	✓	CD software	✓
test automatico batteria	✓	<b>Dati logistici</b>	
		Quantità per pallett	8 pz
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304284741



731304284741



8978467393848

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.