



## APC Smart-UPS gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1000 W 4 presa(e) AC

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SMT1500RM12U

**Nome del prodotto :** Smart-UPS



Smart-UPS - 1000W/1500VA, 230V, 2U, RJ45, USB, nero

APC Smart-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1000 W.

Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e)

AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 432 VAh, Tempo di salvataggio

minimo a pieno carico: 7,2 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità

di rack: 2U. Larghezza: 432 mm, Profondità: 457 mm, Altezza: 86 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Batteria scambio a caldo	✓
Potenza in uscita *	1,5 kVA	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	1000 W	Partenza a freddo	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	<b>Design</b>	
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Capacità di rack	2U
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Indicatori LED	status
Tensione di uscita (max)	240 V	Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE, REACH, PEP, EOLI
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Valutazione sovraccarico energetico	459 J	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo di mantenimento (max)	2 ms	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Efficienza	98,6%	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Spegnimento di emergenza (EPO)	0	Umidità	0 - 95%
Emissione acustica	46 dB	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Protezione contro le sovratensioni	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Allarmi sonori	✓	<b>Dettagli tecnici</b>	
Riavvio automatico	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium, RoHS
<b>Connettività</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza	432 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	457 mm
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Altezza	86 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Peso	28,6 kg
Porta USB	✓	Larghezza imballo	594 mm
Interfaccia seriale	✓	Profondità imballo	603 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Altezza imballo	251 mm
SmartSlot	✓	Peso dell'imballo	31,9 kg
<b>Batteria</b>			
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)		
Capacità della batteria	432 VAh		

Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	7,2 min	Kit di montaggio per rack	✓
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	25,8 min	Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Durata della batteria (max)	6 anno/i	Guida d'installazione rapida	✓
Tempo di ricarica	3 h	CD software	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	8 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304284758



731304284758



0011411239071



011411239071

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.