



## APC SMT3000RM12UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT3000RM12UC

Nome del prodotto : SMT3000RM12UC



APC SMT3000RM12UC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 9 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 547 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,2 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Larghezza: 432 mm, Profondità: 683 mm, Altezza: 86 mm




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	3 kVA	<b>Design</b>	
Potenza in uscita *	2700 W	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Forma d'onda *	Sinusoidale	Capacità di rack	2U
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Lunghezza cavo	2 m
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Colore del prodotto *	Nero
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Tipo di display	LCD
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Indicatori LED	status
Tensione di uscita (max)	240 V	Certificazione	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Valutazione sovraccarico energetico	320 J	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo di mantenimento (min)	4 ms	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Tempo di mantenimento (max)	8 ms	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Efficienza	98,9%	Umidità	0 - 95%
Emissione acustica	55 dB	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Allarmi sonori	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Riavvio automatico	✓	<b>Dettagli tecnici</b>	
<b>Connettività</b>		Certificati di sostenibilità	Green Premium, RoHS
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	<b>Dimensioni e peso</b>	
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Larghezza	432 mm
Quantità prese AC	9 presa(e) AC	Profondità	683 mm
Numero di jumpers uscita IEC	3	Altezza	86 mm
Porta USB	✓	Peso	44,3 kg
Interfaccia seriale	✓	Larghezza imballo	600 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Profondità imballo	980 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza imballo	254 mm
SmartSlot	✓	Peso dell'imballo	51,7 kg
<b>Batteria</b>			
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)		

<b>Batteria</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Capacità della batteria	547 VAh	Kit di montaggio per rack	✓
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,2 min	Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,5 min	Guida d'installazione rapida	✓
Durata della batteria (max)	5 anno/i	CD software	✓
Tempo di ricarica	3 h	Software forniti	Powershute Business Edition
Batteria scambio a caldo	✓	<b>Dati logistici</b>	
test automatico batteria	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304337348



731304337348

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.