



## APC Smart-UPS X 2200VA gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2,2 kVA 1980 W 9 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: SMX2200R2HVNC

Nome del prodotto : Smart-UPS X 2200VA

230 V, 1.98 KW / 2.2 kVA, 50/60 Hz, RJ-45, SmartSlot, USB, 432 x 667 x 85 mm, 37.24 kg  
APC Smart-UPS X 2200VA. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1980 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Accoppiatore C20, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 9 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 702 Ah, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Larghezza: 432 mm, Profondità: 667 mm, Altezza: 85 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	2,2 kVA	<b>Design</b>	
Potenza in uscita *	1980 W	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Forma d'onda *	Sinusoidale	Capacità di rack	2U
Tensione operativa in entrata (min) *	208 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	230 V	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Indicatori LED	✓
Tensione operativa di uscita (min)	208 V	Certificazione	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Tensione di uscita (max)	240 V	<b>Condizioni ambientali</b>	
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolazione della frequenza di uscita	+/- 3 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolazione della tensione di uscita	5%	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	645 J	Umidità	0 - 95%
Tempo di risposta	10 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Emissione acustica	55 dB	<b>Dettagli tecnici</b>	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS
Allarmi sonori	✓	Certificati di conformità	RoHS
Gestione web-based	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Modalità allarme acustici	Sostituzione della batteria	Larghezza	432 mm
Riavvio automatico	✓	Profondità	667 mm
<b>Connettività</b>		Altezza	85 mm
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Accoppiatore C20	Peso	37,4 kg
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Larghezza imballo	596 mm
Quantità prese AC	9 presa(e) AC	Profondità imballo	869 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Altezza imballo	243 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	45,3 kg
<b>Batteria</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Kit di montaggio per rack	✓
Capacità della batteria	702 Ah	Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB
Tempo di ricarica	3 h	Guida d'installazione rapida	✓
Batteria scambio a caldo	✓		

<b>Batteria</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
test automatico batteria	✓	CD di installazione	✓
		<b>Dati logistici</b>	
		Quantità per pallett	8 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Voltaggio di uscita	230 V



0731304327738



731304327738

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.