



APC SRT1000RMXLI-NC gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 1000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT1000RMXLI-NC

Nome del prodotto : SRT1000RMXLI-NC



APC SRT1000RMXLI-NC. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 1000 W. Tipo interfaccia seriale: RJ-45. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 48 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,5 m. Larghezza: 432 mm, Profondità: 505 mm, Altezza: 85 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Potenza in uscita *	1 kVA	Lunghezza cavo	1,5 m
Potenza in uscita *	1000 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (min) *	50 V	Indicatori LED	status
Tensione operativa in entrata (max) *	150 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Certificazione	CE, EAC
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Condizioni ambientali	
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Valutazione sovraccarico energetico	432 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Umidità	0 - 95%
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Dettagli tecnici	
Allarmi sonori	✓	Certificati di sostenibilità	Green Premium, RoHS
Connettività		Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Larghezza	432 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità	505 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza	85 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Peso	21 kg
SmartSlot	✓	Larghezza imballo	594 mm
Batteria		Profondità imballo	749 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Altezza imballo	246 mm
Voltaggio della batteria	48 V	Peso dell'imballo	29,6 kg
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Dati logistici	
Tempo di ricarica	1 h	Quantità per pallett	12 pz
Batteria scambio a caldo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304340263



731304340263

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.