



APC SRT1500RMXLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1,5 kVA 1500 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT1500RMXLI

Nome del prodotto : SRT1500RMXLI



APC SRT1500RMXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1500 W. Tipo interfaccia seriale: RJ-45. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 432 mm, Profondità: 505 mm, Altezza: 85 mm




Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Lunghezza cavo	1,83 m
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	1500 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	status
Tensione operativa in entrata (min) *	50 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	150 V	Certificazione	CE, EAC
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
frequenza output	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	432 J	Umidità	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Dettagli tecnici	
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Emissione acustica	50 dB	Certificati di conformità	RoHS
Allarmi sonori	✓	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	432 mm
Porta USB	✓	Profondità	505 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza	85 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Peso	21 kg
SmartSlot	✓	Larghezza imballo	594 mm
Batteria		Profondità imballo	749 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Altezza imballo	246 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	29,6 kg
Tempo di ricarica	3 h	Dati su imballaggio	
Batteria scambio a caldo	✓	Manuale dell'utente	✓

Design		Dati logistici	
Fattore di forma *	Montaggio a rack	Quantità per pallett	12 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304340287



731304340287

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.