



APC SRT3000XLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 2700 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC


Codice prodotto: SRT3000XLI

Nome del prodotto : SRT3000XLI

Smart-UPS, Double Conversion (Online), 3000VA, 2.7 KW, 230V, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
 APC SRT3000XLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 505 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 4 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 2,44 m. Larghezza: 85 mm, Profondità: 635 mm, Altezza: 432 mm



Runtime Graph




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Batteria scambio a caldo	✓
Potenza in uscita *	3 kVA	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	2700 W	Partenza a freddo	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale		
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V		
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V		
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz		
Tensione operativa di uscita (min)	220 V		
Tensione di uscita (max)	240 V		
frequenza output	50/60 Hz		
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz		
Valutazione sovraccarico energetico	340 J		
Efficienza	93,5%		
Fattore di cresta	3:1		
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓		
Emissione acustica	55 dB		
Protezione contro le sovratensioni	✓		
Allarmi sonori	✓		
Gestione web-based	✓		
Riavvio automatico	✓		
Connettività		Design	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Fattore di forma *	Tower
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Lunghezza cavo	2,44 m
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Colore del prodotto *	Nero
Numero di jumpers uscita IEC	2	Tipo di display	LCD
Porta USB	✓	Indicatori LED	✓
Interfaccia seriale	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Certificazione	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
SmartSlot	✓		
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
		Umidità	0 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium, RoHS
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	85 mm
		Profondità	635 mm
		Altezza	432 mm
		Peso	31,3 kg
		Larghezza imballo	599 mm
		Profondità imballo	871 mm
		Altezza imballo	246 mm
		Peso dell'imballo	36,7 kg

Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Kit di montaggio per rack	✓
Capacità della batteria	505 VAh	Supporto	✓
Numero di batterie	1	Cavi inclusi	Cavo USB
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4 min	Guida d'installazione rapida	✓
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,8 min	Scheda di garanzia	✓
Durata della batteria (max)	5 anno/i	CD software	✓
Tempo di ricarica	3 h		
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di uscita	230 V



0731304317678



731304317678

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.