



## APC SRV1KI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 800 W 3 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRV1KI

Nome del prodotto : SRV1KI

APC SRV1KI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 800 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Capacità della batteria: 24 VAh, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Larghezza: 145 mm, Profondità: 288 mm, Altezza: 223 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	10 min
Potenza in uscita *	1 kVA	<b>Design</b>	
Potenza in uscita *	800 W	Fattore di forma *	Mini Tower
Forma d'onda *	Sinusoidale	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (min) *	110 V	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (max) *	285 V	<b>Condizioni ambientali</b>	
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Efficienza	88%	Umidità	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Interruttore per presa	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Connettività</b>		Larghezza	145 mm
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Profondità	288 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Altezza	223 mm
Quantità prese AC	3 presa(e) AC	Peso	9,3 kg
Porta USB	✓	Larghezza imballo	235 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità imballo	365 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza imballo	330 mm
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Peso dell'imballo	10,6 kg
Porta RS-232	1	Tipo di imballo	Scatola
<b>Batteria</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Capacità della batteria	9 Ah	Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo di alimentazione di uscita, RS-232, Cavo USB
Capacità della batteria	24 VAh		
Voltaggio della batteria	12 V		

Batteria		Dati su imballaggio	
Numero di batterie	1	Manuale dell'utente	✓
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4 min	Scheda di garanzia	✓
		CD software	✓
		Volume del pacco	10600 cm <sup>3</sup>
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304339205



731304339205

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.