



APC SRV2KI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2 kVA 1600 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRV2KI

Nome del prodotto : SRV2KI

APC SRV2KI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1600 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 4 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Larghezza: 145 mm, Profondità: 400 mm, Altezza: 238 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Potenza in uscita *	2 kVA	Tempo di ricarica	4 h
Potenza in uscita *	1600 W	Design	
Forma d'onda *	Sinusoidale	Fattore di forma *	Tower
Tensione operativa in entrata (min) *	160 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Certificazione	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Condizioni ambientali	
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Valutazione sovraccarico energetico	600 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Umidità	0 - 95%
modalità ECO	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 14763,6 m
Protezione contro le sovratensioni	✓	Dettagli tecnici	
Allarmi sonori	✓	Certificati di conformità	RoHS
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	145 mm
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Profondità	400 mm
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Altezza	238 mm
Porta USB	✓	Peso	16,8 kg
		Larghezza imballo	235 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità imballo	525 mm
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Altezza imballo	355 mm
Interfaccia seriale	✓	Peso dell'imballo	18,1 kg
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Dati su imballaggio	
Porta RS-232	1	Cavi inclusi	Cavo USB
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304339243



731304339243

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.