



## APC SRVPM6KRI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 6 kVA 6000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SRVPM6KRI

Nome del prodotto : SRVPM6KRI



APC SRVPM6KRI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 6 kVA, Potenza in uscita: 6000 W. Presa di corrente: Terminale, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Larghezza: 438 mm, Profondità: 615 mm, Altezza: 87 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Potenza in uscita *	6 kVA	Capacità di rack	2U
Potenza in uscita *	6000 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Indicatori LED	✓
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Certificazione	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Tensione di uscita (max)	240 V		
Valutazione sovraccarico energetico	600 J		
Fattore di cresta	3:1		
modalità ECO	✓		
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓		
Allarmi sonori	✓		
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico		
Riavvio automatico	✓		
Connettività		Condizioni ambientali	
Presa di corrente	Terminale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Porta USB	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Quantità porte USB 2.0	1	Umidità	0 - 95%
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Interfaccia seriale	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 14763,6 m
Porte seriali	1		
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓		
SmartSlot	✓		
Batteria		Dettagli tecnici	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Certificati di sostenibilità	RoHS
Tempo di ricarica	3 h	Certificati di conformità	RoHS
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	438 mm
		Profondità	615 mm
		Altezza	87 mm
		Peso	14 kg
		Larghezza imballo	600 mm
		Profondità imballo	760 mm
		Altezza imballo	240 mm
		Peso dell'imballo	18 kg
		Dati su imballaggio	
		Cavi inclusi	Cavo USB

**Batteria**

test automatico batteria


**Dati su imballaggio**

Manuale dell'utente





0731304343462



731304343462

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.