

UNITÀ DISCO DA 3,5" - SCHEDA TECNICA

Il potere dell'agilità negli chassis NAS per professionisti creativi e aziende di piccole e medie dimensioni



L'unità IronWolf™ Pro è ideale per qualsiasi sistema NAS aziendale. Garantisce resistenza, prestazioni 24x7 immediate e scalabili che consentono di gestire ambienti con più unità con un'ampia gamma di capacità.



Applicazioni ideali

- Sistemi NAS commerciali e classe Enterprise
- Sistemi NAS con 1 - 24 alloggiamenti
- Backup, archiviazione e ripristino di emergenza
- Cloud privato locale
- Sistemi di memorizzazione virtuale



Vantaggi principali

Unità ottimizzate per i sistemi NAS con tecnologia AgileArray™. La tecnologia AgileArray offre la più avanzata gestione energetica possibile, pensata per il bilanciamento su due piani e l'ottimizzazione RAID in ambienti con più alloggiamenti.

Protezione attiva del sistema NAS con IronWolf Health Management, incentrata su prevenzione, intervento e recupero.¹

Le elevate prestazioni eliminano i ritardi o i tempi di inattività nei momenti di maggior traffico sul sistema NAS. Seagate supera la concorrenza con la gamma di unità NAS dalle prestazioni più elevate.²

Recupero dati Rescue di Seagate®.³ Le unità IronWolf Pro eliminano le preoccupazioni dovute a problemi meccanici, accidentali o disastri naturali. La percentuale di successo di recupero dei dati di Seagate è del 90%, ecco perché il piano di recupero dati Rescue di 2 anni offre tutta la sicurezza.

Sensori di rilevamento delle vibrazioni rotazionali. Le prime unità della classe con sensori di rilevamento delle vibrazioni rotazionali che consentono di mantenere prestazioni elevate in chassis NAS con più unità.³

Gamma di capacità fino a 14 TB. Varie capacità tra cui scegliere in base al budget. Seagate fornisce una soluzione scalabile per qualsiasi scenario di utilizzo di sistemi NAS.

Ottenere risultati migliori in ambienti con più utenti. Le unità IronWolf supportano un carico di lavoro di 300 TB/anno. Più utenti possono tranquillamente caricare e scaricare dati sul/dal server NAS, sapendo che l'unità IronWolf è in grado di gestire il carico di lavoro, sia nel caso di professionisti creativi che di piccole aziende.

Progettata per prestazioni continuative e accessibilità 24x7. Consente l'accesso ai dati sul sistema NAS in qualunque momento, remotamente o in sede.

Con un valore MTBF pari a 1,2 milioni di ore e una garanzia limitata di 5 anni, offre un costo totale di proprietà (TCO) migliore e costi di manutenzione ridotti rispetto alle unità per desktop.

¹ Rivolgersi al rappresentante di vendita di Seagate per ulteriori informazioni.

² Le prestazioni potrebbero dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.

³ Per l'attivazione è necessaria la registrazione. I servizi di recupero dati Rescue non sono disponibili in tutti i paesi. Rivolgersi al proprio rappresentante di vendita di Seagate per ulteriori informazioni.



Specifiche	14TB	12TB	10TB	8TB	6TB
Numero modello standard ¹	ST14000NE0008	ST12000NE0008	ST10000NE0008	ST8000NE0008	ST6000NE0023
Interfaccia	SATA da 6 Gbit/s	SATA da 6 Gbit/s	SATA da 6 Gbit/s	SATA da 6 Gbit/s	SATA da 6 Gbit/s
Caratteristiche					
N. di alloggiamenti di unità supportati	Fino a 24 alloggiamenti	Fino a 24 alloggiamenti	Fino a 24 alloggiamenti	Fino a 24 alloggiamenti	Fino a 24 alloggiamenti
Tecnologia di supporto per più utenti (TB/anno)	300	300	300	300	300
Sensori di rilevamento delle vibrazioni rotazionali	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Supporto per funzionalità hot-plug ²	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Cache (MB)	256	256	256	256	256
Affidabilità/Integrità dati					
Valore MTBF (ore)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento all'anno (24x7)	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Dimensione del settore (byte per settore logico)	Con settori da 512 byte emulati	Con settori da 512 byte emulati	Con settori da 512 byte emulati	Con settori da 512 byte emulati	Con settori da 512 byte emulati
Servizi Rescue ³	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Garanzia limitata (anni)	5	5	5	5	5
Prestazioni					
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	6,0; 3,0; 1,5	6,0, 3,0, 1,5	6,0/3,0/1,5	6,0, 3,0, 1,5	6,0, 3,0, 1,5
Massimo trasferimento dati continuativo su diametro esterno (MB/s)	250 MB/s	250 MB/s	214 MB/s	214 MB/s	214 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Singola	Singola	Singola	Singola	Singola
Vibrazioni dovute alla rotazione a 10-1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Consumo energetico					
Corrente di avvio a 12 V tipica (A)	2	2	2	2	2
Assorbimento medio durante inattività (W)	5,3	5,0	5,0	4,4	7,5
Assorbimento medio in condizioni operative (W)	7,9 W	7,8 W	7,8 W	7,4 W	8,1 W
In modalità standby (W)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
In modalità di sospensione (W)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura					
Condizioni operative (temperatura ambiente minima in °C)	5	5	5	5	5
Operating (drive case, max °C)	60	60	60	60	60
Condizioni non operative (temperatura ambiente minima in °C)	-40	-40	-40	-40	-40
Condizioni non operative (temperatura ambiente massima in °C)	70	70	70	70	70
Condizioni ambientali/Acustica					
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	2,27	2,27	2,27	2,27	3
Tipico durante inattività ³	1,8 bel	1,8 bel	1,8 bel	1,8 bel	2,7 bel
Tipico durante ricerca	2,8 bel	2,8 bel	2,8 bel	2,8 bel	2,7 bel
Condizioni ambientali/Resistenza agli urti					
Resistenza agli urti in condizioni operative, 2 ms (lettura/scrittura) (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1 e 2 ms (G)	250	250	250	250	250
Caratteristiche fisiche					
Altezza (mm/pollici)	26,11 mm/1,028 pollici	26,11 mm/1,028 pollici	26,11 mm/1,028 pollici	26,11 mm/1,028 pollici	26,11 mm/1,028 pollici
Larghezza massima (mm/pollici)	101,85 mm/4,01 pollici	101,85 mm/4,01 pollici	101,85 mm/4,01 pollici	101,85 mm/4,01 pollici	101,85 mm/4,01 pollici
Profondità massima (mm/pollici)	146,99 mm/5,787 pollici	146,99 mm/5,787 pollici	146,99 mm/5,787 pollici	146,99 mm/5,787 pollici	146,99 mm/5,787 pollici
Peso (g/libbre)	690 g/1,521 libbre	690 g/1,521 libbre	690 g/1,521 libbre	650 g/1,433 libbre	705 g/1,55 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	20	20	20
Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8

¹ Seagate consiglia di verificare la configurazione con il produttore della scheda di controllo HBA/RAID per garantire il supporto per l'intera capacità.

² Supporta la funzionalità hot-plug in base alla revisione 2.6 delle specifiche Serial ATA.

³ I servizi di recupero Rescue non sono disponibili in tutti i paesi. Rivolgersi al proprio rappresentante di vendita di Seagate per ulteriori informazioni. Con la registrazione di un'unità IronWolf Pro è possibile attivare il piano Rescue di 2 anni alla pagina seagate.com/register.



Specifiche	4TB	2TB
Numero modello standard ¹	ST4000NE0025	ST2000NE0025
Interfaccia	SATA da 6 Gbit/s	SATA da 6 Gbit/s
Caratteristiche		
N. di alloggiamenti di unità supportati	Fino a 24 alloggiamenti	Fino a 24 alloggiamenti
Tecnologia di supporto per più utenti (TB/anno)	300	300
Sensori di rilevamento delle vibrazioni rotazionali	Sì	Sì
Supporto per funzionalità hot-plug ²	Sì	Sì
Cache (MB)	128	128
Affidabilità/Integrità dati		
Valore MTBF (ore)	1.200.000	1.200.000
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,73%	0,73%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento all'anno (24x7)	8.760	8.760
Dimensione del settore (byte per settore logico)	512E	Con settori da 512 byte emulati
Servizi Rescue ³	Sì	Sì
Garanzia limitata (anni)	5	5
Prestazioni		
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	6,0; 3,0; 1,5	6,0/3,0/1,5
Massimo trasferimento dati continuativo su diametro esterno (MB/s)	214 MB/s	195 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Singola	Singola
Vibrazioni dovute alla rotazione a 10-1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5
Consumo energetico		
Corrente di avvio a 12 V tipica (A)	2	2
Assorbimento medio durante inattività (W)	5,45	4,61
Assorbimento medio in condizioni operative (W)	8,5 W	6,5 W
In modalità standby (W)	0,6	0,8
In modalità di sospensione (W)	0,6	0,8
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura		
Condizioni operative (temperatura ambiente minima in °C)	5	5
Operating (drive case, max °C)	60	60
Condizioni non operative (temperatura ambiente minima in °C)	-40	-40
Condizioni non operative (temperatura ambiente massima in °C)	70	70
Condizioni ambientali/Acustica		
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	3	3
Tipico durante inattività ³	2,7 bel	2,2 bel
Tipico durante ricerca	2,8 bel	2,6 bel
Condizioni ambientali/Resistenza agli urti		
Resistenza agli urti in condizioni operative, 2 ms (lettura/scrittura) (G)	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1 e 2 ms (G)	300	300
Caratteristiche fisiche		
Altezza (mm/pollici)	26,11 mm/1,028 pollici	26,11 mm/1,028 pollici
Larghezza massima (mm/pollici)	101,85 mm/4,01 pollici	101,85 mm/4,01 pollici
Profondità massima (mm/pollici)	146,99 mm/5,787 pollici	146,99 mm/5,787 pollici
Peso (g/libbre)	680 g/1,5 libbre	550 g/1,21 libbre
Numero di unità per confezione	20	20
Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8

¹ Seagate consiglia di verificare la configurazione con il produttore della scheda di controllo HBA/RAID per garantire il supporto per l'intera capacità.

² Supporta la funzionalità hot-plug in base alla revisione 2.6 delle specifiche Serial ATA.

³ I servizi di recupero Rescue non sono disponibili in tutti i paesi. Rivolgersi al proprio rappresentante di vendita di Seagate per ulteriori informazioni. Con la registrazione di un'unità IronWolf Pro è possibile attivare il piano Rescue di 2 anni alla pagina seagate.com/register.

ASIA/AREA DEL PACIFICO	Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64853888
EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA	Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41861000
NORD E SUD AMERICA	Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Stati Uniti, +1 408 658 1000

© 2018 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Spiral sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AgileArray e IronWolf sono marchi depositati o marchi registrati di Seagate Technology LLC o di una delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi depositati o registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità. È possibile che il sistema operativo del computer utilizzi uno standard di misura diverso e indichi quindi una capacità inferiore. Alcune delle capacità elencate sono inoltre valide per funzioni quali la formattazione, ma non sono disponibili per la memorizzazione dei dati. La velocità di trasferimento dei dati effettiva può variare a seconda del sistema operativo e di altri fattori. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS1914.7-1807IT Luglio 2018