

Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k

Product ID: ST121HDBTDK



Questo extender 4K HDMI utilizza l'HDBaseT per trasmettere il segnale HDMI A/V a una posizione remota fino a una distanza di 70 m.

Installazione semplice e discreta

Il trasmettitore nel kit extender HDMI HDBaseT è caratterizzato da un ingombro ridotto ed è dotato di un cavo HDMI integrato che si collega direttamente alla sorgente consentendo un minor ingombro di cavi. Riceve l'alimentazione da una porta USB sul dispositivo di origine e questo ne rende più semplice l'installazione in aree in cui le prese di corrente potrebbero essere limitate. Sono inclusi gli accessori di montaggio del ricevitore per garantire un'installazione discreta e professionale.

Video 4K a 40 m

Questo extender HDMI via CAT6 garantisce una qualità delle immagini HD 4K anche a 70 m di distanza dalla sorgente video. Essendo retrocompatibile con risoluzioni 1080p e inferiori fino a una distanza di 70 m, può essere utilizzato comodamente per riprodurre qualsiasi sorgente video con una qualità delle immagini eccezionale. L'extender supporta anche l'audio 7.1 che garantisce l'acquisizione di tutti i canali audio.

Integrazione perfetta con l'infrastruttura esistente

Il kit estende il segnale HDMI tramite un singolo cavo, a differenza di alcuni extender HDMI che richiedono due cavi, riducendo i potenziali punti di rottura e i costi di cablaggio. Ideale per la segnaletica digitale, l'extender HDMI via CAT6 utilizza cavi standard CAT5e, CAT6 o CAT7 per estendere il segnale video HDMI sull'infrastruttura Ethernet già presente nell'edificio.

Il prodotto ST121HDBTDK è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Trasmissione di un segnale HDBaseT a un proiettore in aula o in sala riunioni
- Distribuzione del segnale digitale in ampi edifici quali centri commerciali, stadi, scuole e ospedali
- Alimentazione del trasmettitore tramite la porta USB sull'origine video

Features

- Installazione semplice e versatile con un trasmettitore compatto, alimentato tramite USB, dotato di un cavo HDMI integrato
- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K
- Facile integrazione con l'infrastruttura CAT5/CAT6/CAT7 esistente
- Hardware di montaggio incluso
- Supporto per l'audio 7.1

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore
	Collegamento a margherita	No
	Montaggio a rack	Sì
	Porte	1
Prestazioni	Distanza max	70 m / 230 ft
	Lunghezza max cavo	0.2 ft [0.1 m]
	Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - HDMI (19 pin) Latch Femmina Input 1 - RJ-45 Femmina Output
	Connettori unità remote	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 1 - RJ-45 Femmina Input
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di stato (ricevitore)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1 in [2.5 cm]
	Larghezza prodotto	2.7 in [68 mm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
	Peso prodotto	8.9 oz [252 g]

Informazioni confezione	Package Height	2.9 in [74 mm]
	Package Length	11.5 in [29.3 cm]
	Package Width	7.7 in [19.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.5 lb [1.6 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDBaseT
		1 - Ricevitore HDBaseT
		1 - Cavo di alimentazione USB (trasmettitore) (1,3 m)
		1 - adattatore di alimentazione universale (ricevitore) (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - kit di montaggio (ricevitore)
		1 - kit di viti di montaggio
		1 - set di piedini (ricevitore)
		1 - Guida di avvio rapido
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input 1 - RJ-45 Femmina Output
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 1 - RJ-45 Femmina Input
Ingresso AV	HDMI	
Uscita AV	HDMI	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.