

Duplicatore ed Eraser per Flash Drive USB e Drive SATA da 2,5"/3,5"

StarTech ID: SU2DUPERA11



Questo versatile duplicatore e cancellatore di unità consente di clonare e cancellare sia dispositivi di archiviazione USB, sia unità SSD e HDD SATA da 2,5 e 3,5 pollici, senza che sia necessario collegare un computer. Questo dispositivo versatile è la soluzione ideale per i professionisti IT e gli amministratori di sistema, poiché consente di gestire i file e l'archiviazione dei dati in modo più efficiente, fornendo sia la funzione di copia 1:1 sia la funzione di duplicazione con supporto di diverse interfacce.

Duplicazione 1:1 o duplicazione con supporto di diverse interfacce di unità SATA o USB

Come clonatore di unità questo dispositivo consente di copiare facilmente le unità SATA e USB senza che sia necessario collegare un computer. Consente la duplicazione 1:1 (da SATA a SATA o da USB a USB) nonché la duplicazione con supporto di diverse interfacce da SATA a USB o da USB a SATA. Il clonatore di unità fornisce quattro modalità di duplicazione, tra cui Copia veloce, Tutte le partizioni, Settore-per-settore (Disco intero) a velocità fino a 6,6 GB/min, e Copia percentuale.

Più modalità di cancellazione

Cancella con facilità unità SATA e di memoria flash USB, senza che sia necessario utilizzare un computer host. Come cancellatore di unità, il dispositivo SU2DUPERA11 offre sei modalità di cancellazione, tra cui Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola (Cancellazione completa), Cancellazione (DoD) con sovrascrittura a 3 passaggi, Sovrascrittura e confronto a 3 passaggi, Cancellazione sicura e Sovrascrittura a 7 passaggi. È possibile cancellare una singola unità SATA o USB, o due unità contemporaneamente.

Progettato per la massima facilità d'uso

Il duplicatore e cancellatore di unità è dotato di un design compatto e leggero con funzioni facili da usare. Offre comodi tasti di navigazione tra i menu e un display LCD che consente di identificare chiaramente la modalità di cancellazione o duplicazione attiva e lo stato delle attività, per assicurare un funzionamento rapido ed efficiente.

Il prodotto SU2DUPERA11 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applications

- Per investigatori forensi che devono effettuare clonazioni/imaging dei settori di un disco, per creare una replica esatta da un'unità sorgente ad una differente
- Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore importante, come nel recupero dei dati
- Consente la clonazione di dischi rigidi contenenti partizioni nascoste che potrebbero essere ignorate da alcuni programmi software di clonazione del disco rigido
- Per gli amministratori IT che desiderano rendere disponibile/cancellare un'unità da utilizzare in altre applicazioni
- Consente di cancellare/eliminare in modo sicuro i dati sul disco rigido prima di smaltire l'unità

Features

- Consente di duplicare o cancellare unità SSD/HDD SATA da 2,5"/3,5" e un dispositivo di archiviazione USB collegato
- Duplicazione 1:1 e supporto di diverse interfacce: da SATA a USB o da USB a SATA
- Supporta quattro modalità di duplicazione del disco rigido inclusa la modalità Settore-per-settore a 6,6 GB/min
- Supporta sei modalità di cancellazione, tra cui: Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola (Cancellazione completa), Cancellazione (DoD) con sovrascrittura a 3 passaggi, Sovrascrittura e confronto a 3 passaggi, Cancellazione sicura e Sovrascrittura a 7 passaggi
- Supporta unità SATA revisione I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
- Display LCD digitale per facilitare le operazioni e l'avanzamento delle attività
- Design compatto

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
ID chipset	Xilinx - Spartan-6
Numero di unità	2
Tipo unità	SATA & USB Flash Drive
Ventola/e	No
Massima velocità di trasferimento dati	6,6 GB al minuto
Moltiplicatore di porte	No
Connettori unità	2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Connettori unità	2 - USB A (4 pin)
Indicatori LED	4 - Alimentazione/Attività
Indicatori LED	4 - Connessione all'unità
Indicatori LED	4 - Errore unità
Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Corrente di uscita	5A
Corrente ingresso	1.4A
Tensione di uscita	12 DC
Tensione ingresso	110V-240V AC
Tipo presa	M
Tipo punta centrale	Positivo
Temperatura d'esercizio	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità	5% ~ 95% RH
Altezza prodotto	1.1 in [29 mm]
Colore	Nero
Larghezza prodotto	3.5 in [90 mm]
Lunghezza prodotto	5.3 in [135 mm]
Peso prodotto	15.9 oz [450 g]
Tipo enclosure	Acciaio
Peso spedizione (confezione)	35.3 oz [1000 g]
Incluso nella confezione	1 - Duplicatore e cancellatore SATA/USB
Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
Incluso nella confezione	2 - cavi di collegamento unità

Incluso nella confezione	2 - supporti per unità
Incluso nella confezione	1 - guida di avvio rapido

Certifications, Reports and Compatibility

