

## StarTech.com Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** SV231HDMIUA

**Nome del prodotto :** Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0



StarTech.com Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

StarTech.com Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0. Tipo di porte tastiera: USB, Tipo porta mouse: USB, Tipo porta video: HDMI. Tipologia HD: Full HD, Risoluzione massima: 1920 x 1200 Pixel. Colore del prodotto: Nero, Tempo medio tra guasti (MTBF): 126813 h, Certificazione: ROHS.

Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Voltaggio input DC: 12 V, Corrente d'ingresso: 0.8 A. Larghezza: 125 mm, Profondità: 70 mm, Altezza: 40 mm

<b>Connettività</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Numero di computer *	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo di porte tastiera *	USB	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tipo porta mouse *	USB	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Tipo porta video *	HDMI	<b>Dimensioni e peso</b>	
Porte della console *	3.5mm cuffie, 3.5mm mic, HDMI, USB A	Larghezza	125 mm
Quantità di porte USB della console	4	Profondità	70 mm
Uscite per cuffie	3	Altezza	40 mm
Numero di ingressi microfono	3	Peso	634 g
<b>Prestazione</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Tipologia HD *	Full HD	Larghezza imballo	188 mm
Risoluzione massima *	1920 x 1200 Pixel	Profondità imballo	250 mm
Catena Daisy	✘	Altezza imballo	100 mm
<b>Design</b>		Peso dell'imballo	1,1 kg
Montaggio rack *	✘	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Manuale dell'utente	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	126813 h	Adattatore AC/DC	✓
Certificazione	ROHS	Piedini di gomma	✓
<b>Display</b>		<b>Dati logistici</b>	
On Screen Display (OSD)	✘	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176200
<b>Gestione energetica</b>		<b>Altre caratteristiche</b>	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Tecnologia di connessione	Cablato
Voltaggio input DC	12 V	Porte I/O	1x HDMI (F) 4x USB A (F) 6x 3.5mm (F) 2x USB B (F) 2x mini-HDMI (F)
Corrente d'ingresso	0.8 A	Dimensioni (LxPxA)	124,8 x 70 x 40 mm
Corrente d'uscita	1,5 A	Quantità porte	2
Consumi	18 W	Alimentazione	AC 110 - 240 V
Tipo di presa	Tipo M		



0065030837521



065030837521



0132017927497



132017927497

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.