

Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi

Product ID: SV231USBDDM



Lo switch KVM VGA USB a 2 porte SV231USBDDM consente di controllare 2 PC VGA dotati di USB utilizzando un unico set di periferiche VGA ad alta definizione con risoluzioni fino a 1920x1440.

I cavi KVM inclusi forniscono una soluzione pronta all'uso mentre le funzioni USB Dynamic Device Mapping (DDM) e Display Data Channel (DDC) consentono di ridurre notevolmente i ritardi di commutazione e migliorano la compatibilità generale con il display collegato e i dispositivi di input, permettendo di risparmiare tempo e denaro.

Per prestazioni KVM di livello superiore, questo switch KVM VGA integra un processore multicore dedicato per canale e l'innovativa tecnologia DDM USB che permette una rapida commutazione tra i computer collegati con un ritardo prossimo allo zero. DDM mantiene un canale di comunicazione costante tra le periferiche USB e i sistemi collegati evitando il tempo necessario ai sistemi per riconoscere i dispositivi durante la commutazione.

Oltre a una commutazione più rapida, KVM offre la tecnologia All-time Display Data Channel (Full DDC) per mantenere un adeguato rilevamento dei display tra i sistemi collegati, un semplice pulsante one touch per la selezione dei tasti di scelta rapida e un hub USB a 2 porte integrato che consente di condividere periferiche aggiuntive.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di controllare fino a 2 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera, mouse e monitor VGA
- Utilizzabile in call center, help desk, ambienti di formazione e in uffici domestici per controllare più sistemi
- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM

Features

- Tecnologia DDM USB e design Dual Core per una commutazione senza ritardi
- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1440
- Comunicazione Full DDC costante per un corretto rilevamento dei display
- Comprende cavi KVM da 1,8 m (USB/VGA)
- Hub USB 2.0 a 2 porte integrato
- Scelta del computer tramite tasti di scelta rapida selezionabili grazie alla funzione one touch e i pulsanti sul pannello frontale
- Nessun driver o software necessario

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	MTBF	757.542 ore
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1440
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i	Altre Interfacce	1 - RJ-45 Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
	Connettori host	2 - USB B (4 pin) Femmina 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No additional software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	2 - Indicatori selezione PC 4 - Indicatori selezione tasti di scelta rapida
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2.0A
	Corrente ingresso	0.4A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC

	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Umidità	0~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3 in [76 mm]
	Lunghezza prodotto	6.5 in [16.5 cm]
	Peso prodotto	18.4 oz [520 g]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Package Height	2.8 in [72 mm]
	Package Length	13.7 in [34.8 cm]
	Package Width	10 in [25.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.7 lb [1.7 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		2 - Cavi KVM USB VGA 1,8 m
		1 - Cavo per aggiornamento firmware
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.