

Estensore console KVM VGA USB via cavo UTP CAT5 (152 m)

Product ID: SV565UTPUEU



Questo estensore console KVM VGA USB permette di controllare un server, uno o più computer (connessi tramite switch KVM) tramite una connessione con cavo di rete standard Cat5 o Cat6 a distanze fino a 152 m. In questo prodotto sono inclusi i cavi di connessione al PC per una soluzione pronta all'uso. Tastiera, mouse e monitor esistenti possono essere impiegati per accedere alla stanza del server e al computer dell'ufficio, per risparmiare spazio ed evitare di dover utilizzare una console remota dedicata, grazie al passaggio tra visualizzazione di workstation e KVM della postazione remota. Progettato per offrire un funzionamento affidabile a lungo termine, l'estensore console VGA USB prevede 2 anni di garanzia StarTech.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Dispositivi controllati tramite monitor di computer in industrie o magazzini
- Utilizzo di uno o più server in una sala server dedicata da una postazione remota
- Macchine a controllo remoto e sistemi di monitoraggio di sicurezza

Caratteristiche

- Può essere impiegato con un singolo computer o connesso a uno switch KVM esistente
- Installazione semplice tramite cavo di rete UTP standard di settore
- Cavi inclusi per installazione diretta
- Intuitivi comandi di scelta rapida
- Supporta il passaggio automatico tra utenti host e remoti o controllo dedicato
- I computer USB sono supportati nelle postazioni host e remote (tastiera e mouse USB necessari per la console remota)
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Audio | No |
| | Interfaccia PC | USB |
| | Montaggio a rack | No |
| | Multimonitor | 1 |
| | Porte KVM | 2 |
| | Tipo video PC | VGA |
| Prestazioni | Controllo IP | No |
| | Distanza di trasferimento max | 150 m (492 ft) |
| | MTBF | 126000 Ore |
| | Risoluzioni supportate | 1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length |
| Connettore/i | Altre Interfacce | 2 - RJ-45 Femmina |
| | Connettori host | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina |
| | Interfacce console | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina |
| | | |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
| Note/requisiti speciali | Nota | I pesi/le dimensioni dell'articolo si riferiscono solo a un'unità singola (Host o Remota) |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| | Consumo energetico | 5.4 |
| | Corrente di uscita | 0.6A |
| | Corrente ingresso | 0.2A |
| | Tensione di uscita | 9V DC |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Tipo presa | M |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Umidità | 0~80% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 2 cm [0.8 in] |
| | Colore | Nero |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | Larghezza prodotto | 15.5 cm [6.1 in] |
| | Lunghezza prodotto | 75 mm [3 in] |
| | Peso prodotto | 299 g [10.6 oz] |
| | Tipo enclosure | Acciaio |
| Informazioni confezione | Package Height | 24.3 cm [9.6 in] |
| | Package Length | 29.4 cm [11.6 in] |
| | Package Width | 85 mm [3.3 in] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.7 kg [3.8 lb] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Unità host |
| | | 1 - Unità remota |
| | | 2 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m |
| | | 2 - Confezioni piedini in gomma |
| | | 1 - Adattatore di alimentazione |
| | | 1 - Manuale |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.