



## TP-Link SX6632YF switch di rete Gestito L2+/L3 Nero

**Marchio** : TP-Link

**Codice prodotto**: SX6632YF

**Nome del prodotto** : SX6632YF

TP-Link SX6632YF. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+/L3. Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 128000 voci, Capacità di commutazione: 820 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Porta di sicurezza statica	✓
Livello del commutatore	L2+/L3	Supporto SSH/SSL	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	<b>Funzioni Multicast</b>	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Gestito in Cloud	✓	<b>Protocolli</b>	
Ispezione ARP	✓	Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3
<b>Connettività</b>		<b>Design</b>	
Tipo di porte RJ-45 *	✗	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	6	Impilabile *	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	26	Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte USB Tipo-A	2	Numero di ventole	4 ventola(e)
Quantità di porte USB Tipo C	1	<b>Prestazione</b>	
Numero di porte di gestione	1 pz	Requisiti di sistema minimi	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.
Console port	RJ-45	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Collegamento in rete</b>		Alimentazione *	AC
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Supporto 10G *	✓	Numero di alimentatori	2
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Routing IP	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
VLAN support	✓	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
<b>Trasmissione dati</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Capacità di commutazione *	820 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
tasso di inoltra	610,1 Mpps	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	128000 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	9000		
Buffer di memoria di pacchetto	8 MB		

Sicurezza		Condizioni ambientali	
Caratteristiche DHCP	DHCP Option 82	Umidità	5 - 90%
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dimensioni e peso	
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza	440 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	380 mm
		Altezza	44 mm
		Dati su imballaggio	
		Cavi inclusi	Potenza
		Guida rapida	✓
		Kit di montaggio per rack	✓



4895252501315



4895252501322



0840030705816



840030705816

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.