

iiyama ProLite T1521MSC-B1 Monitor PC 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel LED Touch screen Da tavolo Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** T1521MSC-B1

Nome del prodotto :
T1521MSC-B1

iiyama ProLite T1521MSC-B1. Dimensioni schermo: 38,1 cm (15"), Risoluzione del display: 1024 x 768 Pixel, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 4:3, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	38,1 cm (15")	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Risoluzione del display *	1024 x 768 Pixel	Ingresso audio	1
Rapporto d'aspetto nativo *	4:3	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	LED	Interfaccia per montaggio a pannello	75 x 75 mm
Touch screen *	✓	Montabile a parete	✓
Tipologia touch screen	Da tavolo	Inclinazione regolabile	✓
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo	Inclinazione	-10 - 70°
Tecnologia touch	Multi-touch	Lingue OSD	Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo
Tempo di risposta	8 ms	Numero di lingue OSD	8
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione energetica	
Formato	4:3	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Rapporto di contrasto *	800:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	Consumi *	20 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Adattatore di voltaggio output AC	12 V
Dot Pitch	0,297 x 0,297 mm	Tipo alimentazione	dC
Range di scansione orizzontale	31,4 - 60 kHz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, orizzontale	30,4 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, verticale	22,8 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Dimensioni schermo (cm)	38 cm	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Gamma di colori	88%	Umidità	10 - 90%
Luminosità schermo	370 cd/m ²	Contenuto dell'imballo	
Sync H/V separato	✓	Cavi inclusi	dC, USB, VGA
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		

Prestazione		Contenuto dell'imballo	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	Guida rapida	✓
	Sistema operativo Linux supportato	✓	
		Dimensioni e peso	
		Larghezza (con supporto)	340,5 mm
		Profondità (con supporto)	198 mm
		Altezza (con supporto)	308 mm
		Peso (con supporto)	3,5 kg
		Larghezza (senza supporto)	340,5 mm
		Profondità (senza supporto)	44,5 mm
		Altezza(senza supporto)	268 mm
		Sostenibilità	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	357577
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Altre caratteristiche	
		Dimensioni (LxPxA) con base	340,5 x 198 x 308 mm
		Area di visualizzazione effettiva	228 x 304 mm
		Posizionamento supportato	Orizzontale/Verticale
		Gestione energetica	✓
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗		
Numero di altoparlanti	2		
Potenza in uscita (RMS)	4 W		
Microfono incorporato	✗		
Design			
Colore del prodotto *	Nero		
Codice di protezione internazionale (IP)	IP54		
Certificazione	CE, CB, TÜV-Bauart, CU, cULus		
Connettività			
Numero di porte upstream	1		



4948570114412

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date