

Dock Thunderbolt 4, Power Delivery 96W, Dual Monitor 4K 60Hz/Single Monitor 8K, 3xTB4/Porte USB4, 4xUSB-A, SD, GbE, Docking Station Thunderbolt 4 per Windows o TB3 per MacBook, Cavo da 0,8m

ID prodotto: TB4CDOCKUE



Questa Docking Station certificata Thunderbolt 4 ti permette di usare una singola porta Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4 per aggiungere ulteriori connettività ad alte prestazioni e caricare contemporaneamente il Laptop Thunderbolt 4 o USB4 Windows o il tuo Thunderbolt 3 M1 o Intel MacBook (macOS 11 Big Sur o superiore).

Per una facile implementazione, la Dock include un cavo Thunderbolt 4 da 0,8 m che si collega alla porta frontale e dispone inoltre di uno slot di sicurezza tipo Kensington.

La Dock Station utilizza l'alto throughput disponibile sulla porta Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4 del computer per fornire un'ampia gamma di connettività di porte per soddisfare una varietà di applicazioni, incluso il collegamento a cascata fino a cinque dispositivi dalle porte TB4/USB4.

Caratteristiche della Dock:

- 3 Porte Thunderbolt 4/USB4 per collegare in modo flessibile dispositivi Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, periferiche USB e Display, inoltre ogni porta può erogare fino a 15W (3A) per la ricarica dei dispositivi.
- 3 Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-A per collegare dispositivi USB.
- 1 Porta USB 2.0 (480Mbps) Type-A che supporta BC 1.2 con 7.5W (1.5A) per caricare Tablet e Smartphone, o per collegare dispositivi USB HID (Human Interface Devices), come un ricetrasmittitore USB, per ridurre le interferenze di segnale.
- 1 Porta Ethernet Gigabit con avvio PXE e WoL per connettersi a una Rete Locale Cablata (LAN).
- 1 lettore di schede Secure Digital (SD) 4.0/UHS-II per accedere direttamente alle schede di memoria SD, SDHC e SDXC.

- 1 Jack Audio TRRS da 3,5 mm a 4 posizioni per collegare un auricolare da 3,5 mm.

Si possono collegare fino a 2 Monitor su qualsiasi porta Thunderbolt 4 utilizzando Monitor USB-C, Monitor Thunderbolt o USB-C DP Alt Mode con adattatori video (adattatore video richiesto, ciascuno venduto separatamente).

Sui portatili Windows Thunderbolt 4 la Dock può supportare due Monitor con risoluzioni fino a 4K 60Hz o un singolo monitor con risoluzione fino a 8K 30Hz, 6K 60Hz, 5K 60Hz, 4K 60Hz.

Sui MacBook M1 Thunderbolt 3 la Dock può supportare un singolo Monitor con risoluzioni fino a 6K 60Hz, 5K 60Hz, 4K 60Hz.

Sui MacBook Intel Thunderbolt 3 la Dock può supportare due Monitor con risoluzioni fino a 4K 60Hz, o un singolo monitor con risoluzioni fino a 6K 60Hz, 5K 60Hz, 4K 60Hz.

Sui portatili Windows USB4 la Dock può supportare un singolo Monitor con risoluzione fino a 8K 30Hz, 6K 60Hz, 5K 60Hz, 4K 60Hz.

La Docking Station Thunderbolt 4 include un alimentatore da 135W e supporta USB Power Delivery a 96W. Questo permette al dock di caricare i MacBook e i laptop Windows Thunderbolt 4 e USB4. Inoltre, la potenza aggiuntiva fornisce 15W (3A) alle porte TB4/USB4 a valle per la ricarica dei dispositivi e consente a una delle porte USB-A di supportare BC 1.2, per caricare Tablet e Smartphone.

Assicura la compatibilità con i Notebook Thunderbolt 4 e le periferiche Thunderbolt 4/3. Questa certificazione garantisce la piena compatibilità della Dock con i Laptop Thunderbolt 4 di Intel Evo/Tiger Lake (11° gen & up) tra cui: Dell Precision 5560/5760, XPS 13 9310, HP EliteBook 850 G8, ProBook 450 G8, e Lenovo X1 Carbon 9th Gen. La Dock è anche compatibile con M1/Intel; Intel Thunderbolt 3 MacBooks (11.0 e superiore).

Sviluppato per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica Suite Software sul mercato che funziona con una vasta gamma di accessori di connettività IT. La Suite Software include:

Advanced Windows Layout Utility: Consente di impostare e salvare il Layout delle finestre personalizzate.

Mac Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Registra e traccia I dispositivi USB Collegati

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente alla rete LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

TB4CDOCKUE è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e da un supporto tecnico gratuito a vita multilingue.

Note:

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'uso di postazioni di lavoro Hot-Desking per utenti Laptop Hoteling
- Consente di ricaricare Tablets e Smartphone dalla porta USB-A B.C 1.2
- Accesso esterno alle schede di memoria SD, SDHC e SDXC

Caratteristiche

- **COMPATIBILITÀ:** Dispone di 3 porte Thunderbolt 4 (40Gbps) per collegare periferiche TB4, TB3, USB4 e USB 3.2 per Monitor e dispositivi; Compatibile con Laptop Windows Thunderbolt 4/USB4 o MacBook M1 Max/M1 Pro e Intel TB3 (macOS 11 Big Sur o superiore)
- **POWER DELIVERY 96W CERTIFICATO:** Consente di caricare la maggior parte dei Laptop, MacBook ad alte prestazioni e Laptop Windows Thunderbolt 4/USB4; Le porte TB4/USB4 supportano 15W (3A); 1 porta USB-A BC 1.2 7.5W (1.5A) per caricare Tablet e Smartphone
- **FLESSIBILITÀ DELLE PORTE:** 3 Porte TB4 per Periferiche, fino a 2 Monitor in estensione (con adattatori video USB-C), fino a 5 dispositivi in cascata; 4 Porte USB-A (3x 10Gbps/1x BC 1.2 fast charge); SD 4.0; LAN Gigabit (w/PXE Boot/WoL); Porta Cuffie 3.5mm
- **COMPATIBILITÀ DEL DISPLAY:** Fino a due monitor 4K60Hz, singolo 8K30Hz/6K60Hz/5K60Hz su Laptop Windows Thunderbolt 4 o USB4 che supportano più monitor | Singolo 4K/5K/6K60Hz su MacBook M1 | Doppio 4K60Hz/Singolo 5K/6K su MacBook TB3 Intel/TB4 M1 Pro/Max
- **CERTIFICATO THUNDERBOLT:** Totalmente compatibile con Notebook Intel Evo, Tiger Lake (11th gen) e fino a TB4 (Dell Precision 5560/5760, XPS 13 9310, HP EliteBook 850 G8, ProBook 450 G8, Lenovo X1 Carbon 9th Gen) - MacBook M1/M1 Max/Pro e TB3 (11.0 e oltre)
- **INSTALLAZIONE FACILE:** La Dock include un cavo Thunderbolt 4 da 0,8 m; Porta host frontale; Slot di sicurezza tipo Kensington; Configurazione automatica del driver
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Audio	Sì
Tipo bus	Thunderbolt 4
Compatible Lock Slot	Kensington Mini Slot / Standard Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID chipset	Intel - JHL8440 Cypress - CYUSB4357 Parade - FL5801 Cypress - CYPD5235 Realtek - RTL8153B Realtek - ALC4042 Genesys Logic - GL3226

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	Thunderbolt 4 Windows: Dual 4K 60Hz o Singolo 8K 30Hz / 6K 60Hz / 5K 60Hz / 4K 60Hz Thunderbolt 4 MAC M1 Pro & M1 Max: Dual 4K 60Hz o Singolo 5K 60Hz / 4K 60Hz, Thunderbolt 3 Intel Mac: Dual 4K 60Hz o Singolo 6K 60Hz / 5K 60Hz / 4K 60Hz, Thunderbolt 3 Mac M1: Singolo 4K 60Hz or 6K 60Hz / 5K 60Hz / 4K 60Hz, Thunderbolt 4 e Sistemi Compatibili USB4: Dual 4K 60Hz o Singolo 8K 30Hz / 6K 60Hz / 5K 60Hz / 4K 60Hz USB4 Systems: Singolo 8K 30Hz / 6K 60Hz / 5K 60Hz / 4K 60Hz <i>I portatili Windows USB4 supportano i doppi display
------------------------------	--

su Thunderbolt se supportati dalli USB4 di Windows</i>

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

PXE Sì

Supporto modalità Full Duplex Sì

Connettore/i

Porte esterne	1 - SD Slot
	1 - USB 2.0 A (Fast-Charge, 4 pin)
	1 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)
	3 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
	1 - Ethernet Gigabit
	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Connettori host	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11
	Windows 10
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)

Note/requisiti speciali

Nota	La Docking Station è compatibile con i Laptop Thunderbolt 4/Windows USB4, i MacBook Thunderbolt 4 M1 Max/M1 Pro e i MacBook Thunderbolt 3 M1/Intel (macOS 11 Big Sur o superiore)
------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Bianco fisso: alimentazione
----------------	---------------------------------

1 - Green On: Collegato al Dispositivo

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.5 A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	6.75 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	7.4mm OD, 5.5mm ID, 0.5mm CPD
Consumo energetico	135

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C
Temperatura di conservazione	-20 to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Gray
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	31.5 in [80 cm]
Lunghezza prodotto	3.3 in [8.4 cm]
Larghezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]
Peso prodotto	14.9 oz [423.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
----------------	------------------

Package Width	9.1 in [23.0 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking Station Thunderbolt 4
	1 - Cavo Thunderbolt 4
	1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.