

## i-tec Thunderbolt5 Quattro Display Docking Station, 5x USB, 2.5 GLAN + Power Delivery 140W



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Prestazioni estreme, trasferimento dati ultraveloce e supporto per risoluzioni fino a 8K/60 Hz. La docking station i-tec più potente sul mercato! Qualità dell'immagine cristallina, Internet ultraveloce e velocità di trasferimento dati fino a 12 GB al secondo grazie alla porta di uscita Thunderbolt 5 integrata. Naturalmente è anche possibile collegare cuffie o dispositivi audio e ricaricare il laptop (fino a 140 W\*\*) - il tutto tramite un unico cavo (un cavo Thunderbolt 5 certificato da 100 cm è incluso nella confezione). Grazie al protocollo DP 1.4 integrato, puoi collegare questa docking station a un monitor con risoluzione fino a 8K (7680 x 4320) a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, equivalente alla risoluzione di quattro monitor 4K. Questo la rende una soluzione ideale per grafici, analisti, sviluppatori, editor video e appassionati di video ad alta risoluzione. La docking station è ora compatibile non solo con le porte Thunderbolt 5/4/3, ma anche con USB4 e USB-C, rendendola una soluzione flessibile per le aziende e gli utenti che lavorano con laptop e tablet dotati di diversi tipi di porte.

- Supporto per un massimo di 4 monitor esterni\* con risoluzioni fino a 2x 8K/60 o 4x 4K/60 Hz
- Porte video: 2x HDMI, 2x Thunderbolt 5
- 1x USB-C (10 Gbps)
- 4x USB-A (10 Gbps) con supporto per la ricarica rapida BC 1.2 (7,5 W)
- Porta LAN con velocità fino a 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbps)
- Porta audio/microfono da 3,5 mm
- 1 slot SD/microSD
- Ricarica laptop fino a 140 W\*\*
- Pulsante di accensione per docking station

\* Il numero massimo di monitor collegati dipende dalle prestazioni del computer e dal sistema operativo.

Con i laptop Thunderbolt 5 e Windows, è possibile collegare fino a quattro monitor (il coperchio del laptop deve essere chiuso). Con i laptop Apple con sistema operativo macOS, è supportato un massimo di due monitor esterni. \*\* Se il laptop o il tablet supporta il moderno protocollo di ricarica USB-C Power Delivery PD 3.1, la docking station fornisce una potenza di ricarica fino a 140 W (con PD 3.0, la potenza di ricarica è limitata a 100 W).

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1 porta Thunderbolt™ 5 per il collegamento a un laptop
- Alimentazione: fino a 140 W\*
- Porte video:
  - 2 porte Thunderbolt™ 5
    - Dati: fino a 80 Gbps bidirezionali o 120 Gbps unidirezionali
    - Video: fino a 8K/60 Hz o 4K/144 Hz
  - 2x HDMI 2.0
- **Risoluzione supportata:**
- **Per dispositivi host con Thunderbolt™ 3/4/5 o USB4 che supportano DisplayPort 1.4:**
  - **1 monitor:**
    - 1x TB5 → fino a 8K/60Hz o 4K/144Hz
    - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
  - **2 monitor:**
    - 2x TB5 → fino a 2x 8K/60Hz
    - 2x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz \*\*
    - 1x TB5 + 1x HDMI → fino a 1x 8K/60Hz + 1x 4K/60Hz
  - **3 monitor:**
    - 2x HDMI + 1x TB5 → fino a 2x 4K/60Hz + 1x 4K/144Hz \*\*
    - 2x TB5 + 1x HDMI → fino a 2x 4K/144Hz + 1x 4K/60Hz \*\*/\*\*\*
  - **4 monitor:**
    - 2x HDMI + 2x TB5 → fino a 4x 4K/60Hz o 1440p/144Hz \*\*/\*\*\*/\*
- **Per dispositivi host USB-C con supporto DisplayPort 1.4:**
  - **1 monitor:**
    - 1x HDMI o TB5 → fino a 8K/30Hz, 4K/120Hz o 1440p/240Hz \*\*\*\*\*
  - **2 monitor:**
    - 2x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz

- 2 porte Thunderbolt 5 (80/120 Gbps), ricarica: 30 W (una porta) / 15 W (l'altra porta)
- 1 porta USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 4 porte USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), supporto ricarica rapida BC 1.2
- 1 porta Ethernet 2,5G LAN RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)
- 1 lettore di schede SD (specifiche SD 4.0)
- 1 lettore di schede TF (microSD) (specifiche SD 4.0)
- 1 jack audio/microfono combinato da 3,5 mm
- 1x ingresso alimentazione (21 V / 7,61 A, 160 W)
- Indicatore LED
- Pulsante di accensione/spegnimento per la docking station
- Clonazione indirizzo MAC: Sì (tramite software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Supporto per lucchetto Kensington
- Cavo TB5 (100 cm)
- Compatibilità con sistemi operativi: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 154 x 96 x 45 mm
- Peso del prodotto: 692 g

### **Requisiti hardware:**

- Dispositivo con una porta USB-C\*, USB4\* o Thunderbolt™ 3/4/5 libera

### **Requisiti di alimentazione:**

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera che supporti l'alimentazione

### **Requisiti di uscita video:**

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera che supporti la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

### **Sistemi operativi:**

- Windows 10 / 11, macOS\*, Android\*, iPadOS\*\*, ChromeOS, Linux

\* Se il notebook o il tablet supporta il nuovo e moderno protocollo USB-C Power Delivery PD 3.1, la docking station fornirà una potenza di ricarica fino a 140 W (con PD 3.0, la potenza di ricarica sarà di 100 W). \*\* macOS non supporta la tecnologia Multi-Stream Transport (MST) per più display indipendenti. Ciò significa che quando è collegato a un sistema macOS, entrambi i monitor collegati tramite porte HDMI riprodurranno la stessa immagine. \*\*\* A causa delle limitazioni del sistema macOS, solo una delle due porte TB5 può essere utilizzata per l'uscita video se un altro monitor è collegato tramite una porta HDMI. \*\*\*\* È

possibile utilizzare quattro monitor solo con un dispositivo Windows dotato di una porta TB5 e con il coperchio del laptop chiuso. \*\*\*\*\* Quando la docking station è collegata tramite USB-C (con supporto video), solo le porte HDMI possono essere utilizzate per l'uscita video.

## LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
TB5QUATTRODOCKPD	i-tec Thunderbolt5 Quattro Display Docking Station, 5x USB, 2.5 GLAN + Power Delivery 140W EAN: 8595611707308
TB5QUATTRODOCKPDUK	i-tec Thunderbolt5 Quattro Display Docking Station, 5x USB, 2.5 GLAN + Power Delivery 140W EAN: 8595611707315
Hardware	
Tipo bus	Thunderbolt-4, Thunderbolt-3, USB-C, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Altre caratteristiche	
Colore	Black
Materiale	Aluminium
Dimensioni prodotto (LxPxA)	154 x 96 x 45 mm
Peso prodotto (senza imballo)	692 g
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita
Contenuto confezione	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotto</li><li>• Cavo Thunderbolt 5 (100 cm)</li><li>• Manuale</li><li>• Adattatore di alimentazione</li></ul>	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti



## **i-tec Thunderbolt5 Quattro Display Docking Station, 5x USB, 2.5 GLAN + Power Delivery 140W**

consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 21/05/2025 15:34:38