

QNAP TS-H3077AFU-R5-32G server NAS e di archiviazione Armadio (2U) AMD Ryzen™ 5 32 GB DDR5 Nero, Metallico



Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-H3077AFU-R5-32G

Nome del prodotto : TS-H3077AFU-R5-32G

QNAP TS-H3077AFU-R5-32G. Tipo: NAS. Tipo di case: Armadio (2U). Classe del dispositivo: Grandi Aziende. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5

Archiviazione		Connettività	
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	Serial ATA III	Porta USB *	✓
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5"	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Unità di archiviazione installate *	✗	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4
numero di dispositivi di archivio supportati *	30		
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗		
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD		
Processore		Design	
Produttore processore *	AMD	Tipo di case *	Armadio (2U)
Famiglia processore *	AMD Ryzen™ 5	Tipo di raffreddamento *	Attivo
Frequenza del processore turbo massima	5,1 GHz	Colore del prodotto	Nero, Metallico
Numero di core del processore	6	Numero di ventole	3 ventola(e)
Numero di threads del processore	12	Diametro del ventilatore	6 cm
		Indicatori LED	LAN, Potenza, SSD, status
Memoria		Prestazione	
RAM installata *	32 GB	Tipo *	NAS
Tipo di RAM	DDR5	Classe del dispositivo *	Grandi Aziende
Massima RAM supportata	192 GB	Funzione di backup *	✓
Slot memoria	4	Allarme	✓
Fattore di forma memoria	UDIMM	Snap shot	✓
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Tasto reset	✓
Memoria flash	5000 MB	Interruttore On/Off	✓
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Posizione alimentazione	Da Incasso
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s	Capacità dell'alimentatore	550 W
Supporto Jumbo Frames	✓	Numero di alimentatori	2
Wake-on-LAN ready	✓	Consumi	380,23 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Dimensioni e peso	
		Larghezza *	482,1 mm
		Profondità *	549,7 mm
		Altezza *	88,4 mm
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C



4711103084687

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date