

iiyama TE5512MIS-B1AG visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 11 16/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: TE5512MIS-B1AG

Nome del prodotto : TE5512MIS-B1AG

iiyama TE5512MIS-B1AG. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (superiore)	1,9 cm
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Accuratezza di posizionamento	1,5 mm
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Prestazione	
Tecnologia display *	LED	Utilizzo *	Commerciale
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	On Screen Display (OSD)	✓
Luminosità schermo *	400 cd/m²	Numero di lingue OSD	9
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo
Touch screen *	✓	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
tecnologia touchscreen	Infrarossi	HDCP	✓
Numero di punti touch simultanei	40	versione HDCP	2.2
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Tempo di risposta	8 ms	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto	1200:1	Consumi *	105 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Area attiva del display (LxA)	1210 x 680 mm	Sistema informatico	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	138,8 cm	Sistema del computer *	✓
Numero di display	1	Processore integrato *	✓
Durata del pannello	5000 h	Numero di core del processore	4
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	RAM installata	32 GB
Durezza della superficie	7H	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Connettività		Capacità memoria interna	4 GB
Quantità porte HDMI *	4	Sistema operativo incluso	Android 11
Versione HDMI	2.0	Sistema operativo Windows supportato	✓
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Sistema operativo Linux supportato	✓
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Dimensioni e peso	
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Ampiezza del display	1271 mm
Porta USB *	✓	profondità display	87 mm
Numero di USB	6	altezza display	774 mm
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	peso display	26,1 kg
Connettore USB	USB tipo-C		
Collegamento ethernet LAN *	✓		

Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Larghezza imballo	1401 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Profondità imballo	220 mm
Wi-Fi *	✓	Altezza imballo	859 mm
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Peso dell'imballo	34,5 kg
RS-232C	✓	Contenuto dell'imballo	
Remote (IR) input	1	Telecomando portatile	✓
Audio		Batterie incluse	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Pennino	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Numero di penne stilografiche	4
Potenza in uscita (RMS)	32 W	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Design		Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Condizioni ambientali	
Posizionamento supportato *	Interno	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Orientamento	Orizzontale	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Colore del prodotto *	Nero	Caratteristiche	
Forma dello schermo	Piatto	Colore della base	Nero
Montaggio standard VESA *	✓	Materiale di base	Metallo
Panel mounting interface 24/5000		Dettagli tecnici	
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 200 mm	Slot OPS	1
Ampiezza del filetto (inferiore)	4,6 cm	Certificati di conformità	RoHS, WEEE
Ampiezza del filetto (laterale)	1,9 cm	Altre caratteristiche	
		Ingresso audio	1
		Bluetooth	✓
		Versione Bluetooth	2.0
		Tipo alimentazione	Interno
		Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
		Plug & Play	✓



4948570121908

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date