

iiyama TE9812MIS-B3AG visualizzatore di messaggi Design chiosco 2,49 m (98") LCD Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 11 24/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: TE9812MIS-B3AG

Nome del prodotto : TE9812MIS-B3AG

iiyama TE9812MIS-B3AG. Design del prodotto: Design chiosco. Dimensioni diagonale schermo: 2,49 m (98"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



TE12 SERIES



MOUNTING BRACKET FOR NUC

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Posizionamento supportato *	Interno
Dimensioni diagonale schermo *	2,49 m (98")	Orientamento	Orizzontale
Tecnologia display *	LCD	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità schermo *	400 cd/m ²	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 600 mm
Touch screen *	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	3,1 cm
tecnologia touchscreen	PureTouch-IR	Ampiezza del filetto (laterale)	1,65 cm
Numero di punti touch simultanei	40	Ampiezza del filetto (superiore)	1,65 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Prestazione	
Tempo di risposta	8 ms	Utilizzo *	Commerciale
Rapporto di contrasto	1200:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	4000:1	Lingue OSD	Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Polacco, Russo, Sloveno
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	HDCP	✓
Colori del display	1,07 miliardi di colori	versione HDCP	2.2
Dot Pitch	0,562 x 0,562 mm	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Area attiva del display (LxA)	2158,8 x 1214,4 mm	Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	247,7 cm	Consumi *	233 W
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Durezza della superficie	7H	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Spessore del vetro	3 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Pellicola di vetro	AG/AR Film	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte HDMI *	4	Processore integrato *	✓
Versione HDMI	2.0	Produttore processore	ARM
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Famiglia processore	ARM Cortex
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Modello del processore	A55
Porta DVI *	✗	Architettura processore	ARM Cortex-A55
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Numero di core del processore	4
Porta USB *	✓	RAM installata	8 GB
Numero di USB	5	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Capacità memoria interna	32 GB
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Sistema operativo incluso	Android 11
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	3	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza (con supporto)	2244,5 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Profondità (con supporto)	92 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Wi-Fi *	✓	Altezza (con supporto)	1323 mm
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Peso (con supporto)	98,5 kg
Connesione RS232	✓	Dati su imballaggio	
RS-232C	✓	Larghezza imballo	2406 mm
Remote (IR) input	1	Profondità imballo	280 mm
Audio Return Channel (ARC)	✓	Altezza imballo	1474 mm
		Volume del pacco	128100 cm ³
Audio		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Telecomando portatile	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Batterie incluse	✓
Potenza in uscita (RMS)	32 W	Cavi inclusi	HDMI, Potenza, USB
Design		Modulo Wi-Fi incluso	✓
Design del prodotto *	Design chiosco	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	-20 - 60%
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0



4948570123728

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.