

## iiyama TF6539UHSC-B1AG visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Touch screen



**Marchio :** iiyama

**Codice prodotto:** TF6539UHSC-B1AG

**Nome del prodotto :** TF6539UHSC-B1AG

iiyama TF6539UHSC-B1AG. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	IPS	Utilizzo *	Commerciale
Retroilluminazione a LED	✓	HDCP	✓
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Tecnologia display *	LCD	<b>Gestione energetica</b>	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	175 W
Luminosità schermo *	500 cd/m <sup>2</sup>	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Touch screen *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di punti touch simultanei	50	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tempo di risposta	8 ms	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Rapporto di contrasto	1100:1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Larghezza	1503,5 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Profondità	67 mm
Colori del display	16,78 milioni di colori	Altezza	880,5 mm
<b>Connettività</b>		Peso	56 kg
Quantità porte HDMI *	2	<b>Dati su imballaggio</b>	
Versione HDMI	1.4/2.0	Larghezza imballo	1670 mm
Quantità DisplayPorts *	1	Profondità imballo	310 mm
versione DisplayPort	1.2	Altezza imballo	1020 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	65 kg
<b>Audio</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Altoparlanti incorporati *	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Numero di altoparlanti incorporati	2	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Design</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Colore del prodotto *	Nero	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Montaggio standard VESA *	✓	Certificazione	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Panel mounting interface 24/5000		<b>Dettagli tecnici</b>	
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm	Certificati di sostenibilità	ErP
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Guida rapida	✓



4948570118083

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date