




## TP-Link TL-SF1005D Non gestito Fast Ethernet (10/100) Bianco

**Marchio :** TP-Link


**Codice prodotto:** TL-SF1005D V1

**Nome del prodotto :** TL-SF1005D

TL-SF1005D, 5-port 10/100M, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP  
TP-Link TL-SF1005D. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 1000 voci, Capacità di commutazione: 1 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Alimentazione *	dC
<b>Connettività</b>		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	5	Corrente d'ingresso	0.6 A
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Voltaggio di ingresso	5 V
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Consumo energetico (max)	1,48 W
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Standard di rete *	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Supporto 10G *	✗	<b>Condizioni ambientali</b>	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX, 10BASE-T	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Full duplex	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
<b>Trasmissione dati</b>		Umidità	5 - 95%
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100 Mbps	Dissipazione del calore	6,38 BTU/h
Capacità di commutazione *	1 Gbit/s	<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni tavola MAC *	1000 voci	Larghezza	103,5 mm
Store-and-forward	✓	Profondità	69,5 mm
Massima velocità di trasferimento	0,1 Gbit/s	Altezza	22 mm
<b>Protocolli</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP	Larghezza imballo	108 mm
<b>Design</b>		Profondità imballo	91 mm
Montaggio rack *	✗	Altezza imballo	85 mm
Impilabile *	✗	<b>Dati logistici</b>	
Colore del prodotto	Bianco	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Certificazione	FCC, CE, RoHS	<b>Altre caratteristiche</b>	
		LED connettività	✓




0845973020064



845973020064



5052217237354



6935364083090

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.