



TP-Link TL-SF1016DS Non gestito Fast Ethernet (10/100) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SF1016DS V4

Nome del prodotto : TL-SF1016DS



16-Port 10/100Mbps, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

TP-Link TL-SF1016DS. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 3,2 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Colore del prodotto	Nero
Connettività		Indicatori LED	Collegamento, Potenza
Quantità di porte RJ-45 *	16	Certificazione	FCC, CE, RoHS
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Alimentazione *	AC
Standard di rete *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Half-Duplex	✓	Consumo energetico (max)	2,06 W
Supporto controllo flusso	✓	Condizioni ambientali	
Auto MDI/MDI-X	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Auto-negoziazione	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100 Mbps	Umidità	5 - 90%
Capacità di commutazione *	3,2 Gbit/s	Dissipazione del calore	2,06 BTU/h
tasso di inoltro	2,38 Mpps	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Larghezza	294 mm
Store-and-forward	✓	Profondità	180 mm
Massima velocità di trasferimento	0,1 Gbit/s	Altezza	44 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati su imballaggio	
Frame Jumbo	2000	Larghezza imballo	400 mm
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB	Profondità imballo	250 mm
Sicurezza		Altezza imballo	80 mm
Filtri MAC address	✓	Dati logistici	
Protocolli		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP	Altre caratteristiche	
Design		Dimensioni (LxPxA)	294 x 180 x 44 mm
Montaggio rack *	✓	Tecnologia di connessione	Cablato
		Alimentazione	100 - 240VAC, 50/60Hz
		Wi-Fi	✗



0845973020880



845973020880



6935364020880



0809185825190



809185825190

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.