



TP-Link TL-SG1006PP switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio




Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1006PP

Nome del prodotto : TL-SG1006PP

TP-Link TL-SG1006PP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 6. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 12 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Certificazione	FCC, CE, RoHS
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	6	Fanless	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Alimentazione *	DC/PoE
Supporto 10G *	✗	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Voltaggio input DC	53.5 V
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Corrente d'ingresso	1.31 A
Supporto controllo flusso	✓	Consumi	4,75 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Consumo energetico (max)	71,46 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE)	
Auto-negoziazione	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Bilancio energetico totale del PoE	64 W
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	12 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
tasso di inoltro	8,928 Mpps	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Store-and-forward	✓	Umidità	5 - 90%
Sicurezza		Dissipazione del calore	16,2 BTU/h
Funzione IGMP snooping	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	158 mm
		Profondità	101 mm
		Altezza	25 mm
Design		Dati su imballaggio	
Montaggio rack *	✓	Guida rapida	✓
Impilabile *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Colore del prodotto	Grigio		
Indicatori LED	✓		



4895252500332



4895252500325

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.