



# TP-Link TL-SG1428PE switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TL-SG1428PE

**Nome del prodotto :** TL-SG1428PE



TP-Link TL-SG1428PE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 26. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2	<b>Design</b>	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Fattore di forma	1U
<b>Connettività</b>		Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte RJ-45 *	26	Numero di ventole	2 ventola(e)
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	26	<b>Gestione energetica</b>	
Quantità di slot per modulo SFP	2	Alimentazione *	AC
<b>Collegamento in rete</b>		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto 10G *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Consumo energetico (max)	1039,03 W
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Mirroring della porta	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto controllo flusso	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Raggruppamento link	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Controllo Broadcast storm	✓	Bilancio energetico totale del PoE	250 W
Limitazione della velocità	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Auto MDI/MDI-X	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Auto-negoziazione	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VLAN support	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Umidità	5 - 90%
Numero di VLA	32	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Fibra ottica</b>		Larghezza	440 mm
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Profondità	220 mm
		Altezza	44 mm

Trasmissione dati		Dati su imballaggio	
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Cavi inclusi	AC
tasso di inoltra	41,7 Mpps	Guida utente	✓
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Kit di montaggio per rack	✓
Store-and-forward	✓	Larghezza imballo	336 mm
Numero di code	4	Profondità imballo	528 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza imballo	100 mm
Frame Jumbo	10000	Peso dell'imballo	3,94 kg
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB		
Sicurezza		Dati logistici	
Funzione IGMP snooping	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3		



6935364072216



6935364072209



0845973040482



845973040482

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.