



TP-Link TL-SL1226P Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SL1226P V1

Nome del prodotto : TL-SL1226P



TP-Link TL-SL1226P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 26. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 8,8 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE).
Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Classificazione del traffico	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte RJ-45 *	26	Consumo energetico (max)	281 W
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE)	
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	24	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	2	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Quantità di porte Combo SFP	2	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Collegamento in rete		Bilancio energetico totale del PoE	250 W
Standard di rete *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Condizioni ambientali	
Supporto 10G *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	5 - 90%
Trasmissione dati		Dissipazione del calore	1002,54 BTU/h
Capacità di commutazione *	8,8 Gbit/s	Dimensioni e peso	
tasso di inoltra	6,54 Mpps	Larghezza	440 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità	180 mm
Store-and-forward	✓	Altezza	44 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati su imballaggio	
Frame Jumbo	10000	Guida rapida	✓
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Kit di montaggio per rack	✓
Design		Larghezza imballo	250 mm
Montaggio rack *	✓	Profondità imballo	528 mm
Fattore di forma	1U	Altezza imballo	80 mm
Colore del prodotto	Grigio	Peso dell'imballo	3,02 kg
Indicatori LED	✓	Dati logistici	
Numero di ventole	2 ventola(e)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Certificazione	CE, FCC, RoHS		
Gestione energetica			
Alimentazione *	AC		



6935364089443



6935364089450



0845973089443



845973089443

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.