



Più spazio. Più gusto. Contemporaneamente.

Il piano cottura a induzione Bridge 6000 consente di cucinare facilmente anche con pentole più grandi. La funzione Bridge collega due zone su due lati del piano cottura per usare qualsiasi pentola. Le zone collegate avranno la stessa temperatura e impostazione di tempo.

Product Benefits & Features

Funzione Doppio Bridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura.

Con la funzione Doppio Bridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.



Meno passaggi necessari e più controllo con i controlli Direct Touch

L'interfaccia utente dei controlli Direct Touch utilizza numeri intuitivi, da 1 a 14, in modo da poter impostare subito la giusta temperatura senza dover alternare i pulsanti più e meno.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il timer integrato del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.



Sicurezza massima per i tuoi figli con la sicurezza bambini

Il blocco di sicurezza per bambini impedisce la modifica accidentale delle impostazioni del piano di cottura in modo da poter cucinare con la massima sicurezza anche in presenza dei bambini.



- 60 cm di larghezza
- Piano cottura MultipleBridge
- Funzione Bridge, unisci due zone cottura diverse per crearne una più grande.
- Zone cottura: 4
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Programmatore di fine cottura
- Installazione facilitata
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Potenza massima assorbita: 220-240/400V2N
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambino (blocco accensione)

Product Specification

PNC	949 598 346
EAN	7333394068060
Tipo di piano di cottura	Induzione
Dimensioni (larghezza in cm)	60
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Slider Touch
Cornice	Senza cornice
Dimensioni piano LxP (mm)	580x510
Watt	560
Fondo Cavo	490
Hob2Hood	No
Cook Assist	No
Tensione (V)	220-240/400V2N
Potenza massima assorbita (W)	7200
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm

Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Riscaldamento rapido automatico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Blocco impostazioni di cottura, Funzione Doppio Bridge, Contaminuti, Funzione Stop&Go, Blocco Suono, Timer
Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Segnale acustico	Si
Blocco	Si
Slider Potenza	No
Tipologia di Bridge	Sinistra e destra
Pausa	Si
Timer	Si
Timer	Si
Booster	Si
Reset Calore	Si
Accensione elettrica Gas	No
Gas propano	Non applicabile
Termocoppia	No
Griglie	No
Colore	nero
Frequenza (Hz)	50-60

