



## TR-004U

CPU	Micro processore con RAID hardware
Unità bay	4 SATA 3Gb/s da 3,5"
Compatibilità unità	Dischi rigidi SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5" Dischi rigidi SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5" Dischi allo stato solido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5"
Sostituibile a caldo	Yes
Porta USB 3.2 Gen 1	1 USB 3.2 Gen 1 Tipo C (USB 3.2 Gen 1)
Fattore di forma	Montaggio su rack 1U
Dimensioni (A x L x P)	44 × 439 × 291 mm
Peso (Netto)	4.03 kg
Peso (Lordo)	5.66 kg
Numero massimo di HDD/SSD supportati	4
Tipo di disco rigido	4 SATA 3Gb/s da 2,5" o 3,5"
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura del NAS	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27°C (80,6°F)
Unità di alimentazione	Open-frame 100W, Ingresso: 100V-240V ~ / 3,5A, 50Hz-60Hz
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	4.79 W
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	18,9 W
Ventola	2 da 40mm, 12VCC
Avviso di sistema	Cicalino

Slot di sicurezza  
Kensington

Yes

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo.

\* Ambiente test livello

audio: Consultare la ISO 7779; Numero massimo HDD caricati; Posizione rispetto a terzi; Dati medi da 1 metro davanti al NAS in funzione.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.