

QNAP TS-462-4G server NAS e di archiviazione Tower Collegamento ethernet LAN Bianco N4505

Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-462-4G

Nome del prodotto : TS-462-4G

QNAP TS-462-4G. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 3.5,M.2,2.5. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Produttore processore: Intel, Modello del processore: N4505. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 16 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Bianco



Archiviazione		Design	
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Serial ATA III	Indicatori LED	✓
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	3.5,M.2,2.5	Blocco cavo	✓
Numero di slot M.2 (M e B)	2	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Supporto RAID *	✓	Prestazione	
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Tipo *	NAS
Migrazione RAID online	✓	Classe del dispositivo *	Casa e piccoli uffici
Espansione RAID online	✓	Funzione di backup *	✓
Ricostruzione RAID	✓	Caratteristiche del backup	Cloud, iSCSI LUN
Unità di archiviazione installate *	✗	Allarme	✓
numero di dispositivi di archivio supportati *	4	Supporto multilingua	✓
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗	Snap shot	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Scansione del blocco danneggiato	✓	Interruttore On/Off	✓
Roaming del disco	✓	Server FTP integrato	✓
Processore		Browser supportati	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Produttore processore *	Intel	Log di sistema	✓
Famiglia processore *	Intel® Celeron®	Scansione del disco	✓
Modello del processore *	N4505	Supporto S.M.A.R.T.	✓
Frequenza del processore *	2 GHz	Cartelle condivise	✓
Frequenza del processore turbo massima	2,9 GHz	Software	
Numero di core del processore	2	Sistema operativo incluso *	QNAP QTS
Numero di threads del processore	2	Versione sistema operativo	5,0,1
CPU configuration (max)	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Numero di processori supportati	1	Sistema operativo Linux supportato	✓
Modello scheda grafica integrata	Intel® UHD Graphics	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Memoria		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tipo di RAM	DDR4	Gestione energetica	
Massima RAM supportata	16 GB	Posizione alimentazione	Da Incasso
Slot memoria	2	Capacità dell'alimentatore	90 W
RAM installata *	2 GB	Numero di alimentatori	1
Fattore di forma memoria	SO-DIMM	Consumi	25,98 W
Collegamento in rete			
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s		

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Server DHCP	✓	Consumo energetico (in sospensione)	11,3 W
Supporto Iscsi	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Wake-on-LAN ready	✓	Voltaggio del ventilatore	12 V
DNS Dinamico (DDNS)	✓		
Connettività		Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Larghezza *	170 mm
Quantità porte USB 2.0	2	Profondità *	226 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Altezza *	168 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso	2,26 kg
Versione HDMI	2.0	Peso dell'imballo	3,6 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1		
Design		Caratteristiche speciali del processore	
Tipo di case *	Tower	Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	✓
Tipo di raffreddamento *	Attivo	Idle States	✓
Colore del prodotto	Bianco	Intel® 64	✓
Numero di ventole	1 ventola(e)	Tecnologia Intel® Trusted Execution	✗
Diametro del ventilatore	12 cm	Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	✓
		Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
		Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%



4711103080030

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date