

QNAP TS-632X-4G server NAS e di archiviazione Tower Alpine Alpine AL-524 4 GB DDR4 QNAP QTS Nero

Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-632X-4G

Nome del prodotto : TS-632X-4G

6x 3.5", Alpine AL524, 4-core, 2.0 GHz, 4 GB SODIMM DDR4, 512 MB Flash, 2x 90 mm, Hot-Swap, WOL, PCIe, SFP+, Ethernet, USB, 12 VDC, 226.5 x 235 x 165 mm, 2.5 kg
QNAP TS-632X-4G. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Casa e piccoli uffici. Famiglia processore: Alpine, Modello del processore: Alpine AL-524, Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4. Sistema operativo incluso: QNAP QTS



Archiviazione		Design	
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III	Tipo di raffreddamento *	Attivo
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5"	Colore del prodotto	Nero
Supporto RAID *	✓	Numero di ventole	2 ventola(e)
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD	Diametro del ventilatore	9 cm
Migrazione RAID online	✓	Indicatori LED	HDD, LAN, Potenza, status, USB
Espansione RAID online	✓	Display incorporato	✗
Ricostruzione RAID	✓	Blocco cavo	✓
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Prestazione	
Unità di archiviazione installate *	✗	Tipo *	NAS
numero di dispositivi di archivio supportati *	6	Classe del dispositivo *	Casa e piccoli uffici
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗	Funzione di backup *	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Caratteristiche del backup	Cloud, Unità USB
Ricostruzione automatica	✓	Allarme	✓
Roaming del disco	✓	Numero di utenti	4096 utente(i)
Processore		Snap shot	✓
Produttore processore *	Annapurna Labs	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Famiglia processore *	Alpine	Tasto reset	✓
Modello del processore *	Alpine AL-524	Interruttore On/Off	✓
Frequenza del processore *	2 GHz	Server FTP integrato	✓
Numero di core del processore	4	Browser supportati	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Memoria		Log di sistema	✓
RAM installata *	4 GB	Hot-spare	✓
Tipo di RAM	DDR4	Supporto S.M.A.R.T.	✓
Massima RAM supportata	16 GB	Software	
Slot memoria	1	Sistema operativo incluso *	QNAP QTS
Fattore di forma memoria	SO-DIMM	Versione sistema operativo	5,1,7
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Memoria flash	512 MB	Sistema operativo Linux supportato	✓
Collegamento in rete		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s		
Velocità di trasmissione Ethernet LAN supportata (max)	10000 Mbit/s		
Server DHCP	✓		

Collegamento in rete		Software	
Supporto Jumbo Frames	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2022
Supporto Iscsi	✓		
Wake-on-LAN ready	✓		
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6	Altri sistemi operativi supportati	Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC
DNS Dinamico (DDNS)	✓		
Connettività		Gestione energetica	
Porta USB *	✓	Posizione alimentazione	Esterno
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Capacità dell'alimentatore	120 W
Porte Fibre Channel	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettore a fibra ottica	SFP+	Voltaggio di uscita	12 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Dimensioni e peso	
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x)	1	Larghezza *	235 mm
		Profondità *	165 mm
		Altezza *	226,5 mm
		Peso	2,5 kg
		Peso dell'imballo	4,96 kg
Design		Contenuto dell'imballo	
Tipo di case *	Tower	Adattatore esterno	✓
		Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
		Quantità di cavi di alimentazione	1
		Numero di viti	56
		Tipo di imballo	Scatola
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%



4711103085196



0885022027545



885022027545

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.