

QNAP TS-873A NAS Tower Collegamento ethernet LAN Nero V1500B



Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-873A-SW5T

Nome del prodotto : TS-873A

QNAP TS-873A. Capacità di archiviazione totale installata: 30,72 TB, Tipi di unità di archiviazione installate: SSD, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Famiglia processore: Ryzen Embedded, Produttore processore: AMD, Modello del processore: V1500B. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 64 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000,2500 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Nero

Archiviazione		Connettività	
Capacità dell'unità di archiviazione *	3,84 TB	Slot PCI Express x4 (Gen 3.x)	2
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	Seriale ATA II, Serial ATA III	Connessioni simultanee	2000
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, Seriale ATA II, Serial ATA III	Design	
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5,M.2	Tipo di case *	Tower
Numero di slot M.2 (M e B)	2	Tipo di raffreddamento *	Attivo
Supporto RAID *	✓	Colore del prodotto	Nero
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Numero di ventole	3 ventola(e)
Migrazione RAID online	✓	Diametro del ventilatore	12 cm
Espansione RAID online	✓	Diametro della ventola 2	6 cm
Ricostruzione RAID	✓	Chiusura vano unità	✓
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Indicatori LED	HDD, LAN, Potenza, SSD, status, USB
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	Chiusura vano unità	✓
Unità di archiviazione installate *	✓	Blocco cavo	✓
Capacità di archiviazione totale installata *	30,72 TB	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Numero di unità di archiviazione installate *	8	Prestazione	
numero di dispositivi di archivio supportati *	8	Tipo *	NAS
Tipi di unità di archiviazione installate *	SSD	Classe del dispositivo *	Casa e piccoli uffici
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Funzione di backup *	✓
Scansione del blocco danneggiato	✓	Caratteristiche del backup	Cloud, Unità USB, iSCSI LUN
Roaming del disco	✓	Allarme	✓
Processore		Emissione acustica	23 dB
Produttore processore *	AMD	Supporto di terze parti	✓
Famiglia processore *	Ryzen Embedded	Snap shot	✓
Modello del processore *	V1500B	Protocolli di gestione	SNMP
Frequenza del processore *	2,2 GHz	Gestione web-based	✓
Numero di core del processore	4	Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa	✓
Numero di threads del processore	8	Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Memoria		Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Tipo di RAM	DDR4	Tasto reset	✓
Massima RAM supportata	64 GB	Interruttore On/Off	✓
Slot memoria	2	Server FTP integrato	✓
RAM installata *	8 GB	Hot-spare	✓
Fattore di forma memoria	SO-DIMM	Supporto S.M.A.R.T.	✓
		Comandato a distanza	✓
		Funzione di copia USB	✓
		Software	
		Sistema operativo incluso *	QuTS hero
		Versione sistema operativo	h5.0.1

Memoria		Software	
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Memoria flash	5000 MB	Sistema operativo Linux supportato	✓
Collegamento in rete		Compatibilità sistema operativo Mac ✓	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Gestione energetica	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s	Posizione alimentazione	Da Incasso
Server DHCP	✓	Capacità dell'alimentatore	250 W
Supporto Jumbo Frames	✓	Numero di alimentatori	1
Supporto Iscsi	✓	Consumi	54,067 W
Wake-on-LAN ready	✓	Consumo energetico (standby HDD)	25,668 W
Raggruppamento link	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Sistema di bilanciamento carico	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Dimensioni e peso	
Adattatore WLAN supportato	✓	Larghezza *	329,3 mm
Connettività		Profondità *	280,8 mm
Porta USB *	✓	Altezza *	188,2 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3	Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Quantità di cavi di alimentazione	1
		Numero di viti	48
		Chiave del supporto dell'unità inclusa	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date