



## i-tec Metal U3HUBMETAL4 hub di interfaccia USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Argento

**Marchio :** i-tec

**Famiglia del prodotto:** Metal

**Codice prodotto:**  
U3HUBMETAL4



**Nome del prodotto :**  
U3HUBMETAL4

Superspeed USB 3.0 4-Port Hub

i-tec Metal U3HUBMETAL4. Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Interfacce hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Colore del prodotto: Argento, Materiale della scocca: Metallo. Tipologia alimentazione: AC, Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 0.8 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows...., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X.... Larghezza: 86 mm, Profondità: 86 mm, Altezza: 14 mm



Connettività		Requisiti di sistema	
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Sistema operativo Windows supportato	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home
Interfacce hub *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A		
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4		
Quantità porte *	4		
Jack DC-in	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Caratteristiche			
Velocità di trasferimento dati *	5000 Mbit/s		
Colore del prodotto	Argento		
Materiale della scocca	Metallo		
Indicatori LED	✓		
Lunghezza cavo	0,9 m		
Plug & Play	✓		
Gestione energetica		Dimensioni e peso	
Tipologia alimentazione	AC	Larghezza	86 mm
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Profondità	86 mm
Corrente d'ingresso	0.8 A	Altezza	14 mm
Voltaggio di uscita	12 V	Peso	85 g
Corrente d'uscita	2 A	Dati su imballaggio	
Tipo di presa	Tipo C	Larghezza imballo	180 mm
		Profondità imballo	145 mm
		Altezza imballo	54 mm
		Peso dell'imballo	492 g
		Tipo di imballo	Bliстер
Contenuto dell'imballo		Dati logistici	
Adattatore AC/DC	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84719000
Tipi di spina inclusa	UK		
Cavi inclusi	AC, USB		
Manuale dell'utente	✓		



8595611700699

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date