



## Docking station USB Dual DisplayLink

### UDDS2

SKU: CD52843

Aumenta la produttività con il UDDS2 di V7. Questa Universal Docking Station aggiunge facilmente display, porte USB, audio e connettività di rete al tuo computer da un cavo incluso. Aggiunge HDMI, DVI, Ethernet, Audio, 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 e 4 porte USB 2.0. Espandi gli schermi o passa alla modalità in mirroring con le uscite HDMI e DVI (puoi anche collegarti a un display VGA usando l'adattatore da DVI a VGA incluso). Espandi o passa alla modalità in mirroring dei tuoi schermi HDMI (2560x1440 QHD) e DVI (2048x152 2K). È certificato Displaylink, con una robusta connettività ad alte prestazioni per estendere e migliorare la produttività della tua postazione di lavoro con una garanzia di 2 anni.

- Connetti i tuoi monitor e dispositivi al computer con un cavo USB
- Totale di 6 porte USB (2 USB-A 3.2 Gen 1, 4 USB-A 2.0)
- Cavo USB e adattatore inclusi per il collegamento dalla porta USB-C o USB A del computer
- Uscite HDMI e DVI (include un adattatore da DVI a VGA)
- Gigabit Ethernet e porte audio e microfono da 3,5 mm
- Garanzia di 2 anni

#### Informazioni Generali

Sku: CD52843  
 Modello: UDDS2  
 EAN: 0662919114928  
 Garanzia: 2 anni  
 Certificazioni: CE, FCC, RoHS  
 Paese D'Origine: Cina  
 Tipo di confezione: 4 Color Box  
 ASIN: B09S3S7P52  
 La confezione comprende: Docking station, cavo USB, adattatore da DVI a VGA, adattatore da USB-C a USB-A, alimentazione, guida rapida

#### Colore

Colore: Nero

#### Design

Docking Type: Universal DisplayLink  
 Numero di Porte: 1 x 3.5 mm Audio Out, 1 x DVI port, 1 x HDMI, 1 x RJ Ethernet, 1 x 3.5 mm Audio In (Microphone), 6 x USB

#### Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni della confezione (L/P/H): 345 x 152 x 60 mm (13.58 x 5.98 x 2.36 in)  
 Peso Della Spedizione: 0.75 kg (1.65 lbs)

#### Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni del prodotto: 220 x 91 x 28 mm (8.66 x 3.58 x 1.1 in)  
 Peso Del Prodotto: 0.28 kg (0.62 lbs)

#### Dati Tecnici

Connettività: USB  
 USB Display Type: DisplayLink  
 Connettori: 3.5 mm Audio Out, 3.5 mm Audio In (Microphone), DVI, HDMI, RJ45, USB  
 Requisiti di sistema: Mac OS X v10.6 and above, Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP  
 Temperatura di stoccaggio : -10 to 70 C  
 Tensione in ingresso: 100-240V AC  
 Temperatura d'esercizio : 0 to 35 C  
 Tensione di uscita: 5V 1.5A  
 Audio Channel: 3.5 mm TRS  
 Max Resolution: HDMI 2560x1440 QHD, DVI 2048x152 2K Full HD