



24DE0YWIPR

(PN: UM.QD0EE.001 - EAN: 4711121122026)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 1920x1080
- VGA, Interfaccia HDMI, DisplayPort
- Dimensioni display ("): 23,8

24DE0Y

Migliora i flussi di lavoro clinici con questo display per uso medico da 23,8" della serie AOPEN DE0. In conformità allo standard EN/UL 60601-1, questi display sono progettati per ottimizzare il processo di consultazione tra paziente e dottore.

Conformità EN/UL 60601-1 e calibrazione DICOM Part 14

La serie DE0 soddisfa lo standard per la sicurezza delle apparecchiature mediche EN/UL 60601-1 ed è sottoposto a calibrazione DICOM Part 14 per garantire immagini in scala di grigi professionali e accurate.

AOPEN Antimicrobial Design

L'agente antimicrobico agli ioni d'argento sull'alloggiamento del display riduce l'accumulo di microbi permettendo al monitor di restare pulito ancora più a lungo.

ErgoStand

Grazie al design flessibile, ErgoStand consente agli utenti di inclinare, ruotare e regolare l'altezza di questo display per uso medico AOPEN per trovare l'angolo di visualizzazione più adatto a ogni circostanza.

Progettato per la sostenibilità

Per AOPEN, la sostenibilità aziendale è essenziale per diventare un'azienda IT mondiale di successo con risultati triplicati in termini di prestazioni equilibrate dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Pur perseguendo la crescita finanziaria, AOPEN si impegna attivamente ad adempiere alla propria responsabilità aziendale proteggendo l'ambiente e contribuendo a far progredire la società globale.

Garanzia

Mesi di garanzia del costruttore 24

Generale

Funzione/Utilizzo Ufficio
Colore Bianco
Nome commerciale LCD 24DE0Ywipr

Archiviazione

Lettoce DVD / Registratore DVD No

Display e grafica

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Formato dello schermo | 16:9 |
| Tipo di display | TFT |
| Dimensioni display (") | 23,8 |
| Tecnologia del display | IPS |
| Retroilluminazione LED | Sì |
| Dot / Pixel Pitch in mm | 0,274 |
| Numero di colori | 16700000 |
| Luminosità (cd/m2) | 250 |
| Risoluzione | No |
| Contrasto dinamico (X:1) | 100000000 |
| Contrasto (X:1) | 1000 |
| Tempo di risposta (ms) | 4 |
| Frequenza orizzontale min. (KHz) | 83 |
| Frequenza verticale min. (Hz) | 48 |
| Frequenza orizzontale max. (KHz) | 83 |
| Frequenza verticale max. (Hz) | 75 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
| Angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| Angolo visuale verticale (°) | 178 |
| Touchscreen | No |
| Display regolabile | Sì |
| Conversione da 2D a 3D | No |
| 3D | No |
| HD | Full HD |

Audio

Altoparlanti integrati No

Rete e comunicazione

LAN No

Dispositivi incorporati

Webcam No

Microfono integrato No

Sintonizzatore DVB-C No

Sintonizzatore DVB-S No

Sintonizzatore DVB-T No

Interfacce/porte

Numero HDMI totali 1

Tipo HDMI 1.4

Interfaccia HDMI Sì

HDMI ARC No

Numero display port 1

DisplayPort Standard

Tipo di DisplayPort 1.2

VGA Standard

Interfaccia DVI No

DLNA No

Descrizione alimentazione

| | |
|---|-----|
| Consumo in standby (W) | 0,3 |
| Nuova classe efficienza energetica | F |

Caratteristiche fisiche

| | |
|---|-------------------------------------|
| Altezza netta del prodotto (cm) | 37,350 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 53,950 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 22,120 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 5,490 |
| Dimensione altezza regolabile | da 373.5 mm a 523.5 mm |
| Altezza senza base (cm) | 32,320 |
| Profondità senza base (cm) | 5,080 |
| Peso senza base (Kg) | 2,860 |
| Norma VESA | SI VESA Wall Mounting 100x100 mm |

Varie

| | |
|--------------------------------------|--|
| Certificazioni | TCO, ENERGY STAR, EPEAT SILVER |
| Accessori in dotazione | Cavo HDMI |
| Altre descrizioni strutturali | PCR 35%, Antimicrobial plastic, IEC 60601-1, DICOM ZeroFrame PPI 93 Max Refr. rate (Hz) 60Hz Frequency (H/V) VGA/HDMI:30-83KHz/48-75Hz, DP:83-83KHz/48-75Hz Rsp time (ms) 4ms (G2G) Bit 6bit+FRC Color Gamut 72% NTSC Kensington Security Slot Tilt -5°~35° Swivel +/-60° Hgt Adj (mm) 150 Pivot 90° Wide Viewing Angle 6-axis color adjustment Super Sharpness Low Delta E: Delta E<2 Blue Light Filter: BlueLightShield Flicker-Less Low Dimming Comfyview Acer Display Widget |
| Altre caratteristiche | |

acer



COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori, accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida

Prezzi competitivi



Contattaci per un preventivo senza impegno!

Telefono: 02 36000130

E-mail: ordini.it@acer.com




AOPEN

24DE0Y



21 kWh/1000h



2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2023 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo



Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari