



V7 UPS da 750 VA Desktop

Marchio : V7

Codice prodotto: UPS1DT750-1E

Nome del prodotto : UPS da 750 VA Desktop

450W, 750VA, 632 Joules, 1,83 m, USB, RJ-11, RJ-45, 3.4 kg, EU
V7 UPS da 750 VA Desktop. Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 450 W, Forma d'onda: Sinusoidale. Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 5 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 158,5 mm, Profondità: 305 mm, Altezza: 95 mm



| Caratteristiche | | Design | |
|--|---|---|-------------------|
| Potenza in uscita * | 0,75 kVA | Fattore di forma * | Compatta |
| Potenza in uscita * | 450 W | Lunghezza cavo | 1,83 m |
| Forma d'onda * | Sinusoidale | Colore del prodotto * | Nero |
| Valutazione sovraccarico energetico | 632 J | Tipo di display | LCD |
| Tempo di mantenimento (min) | 6 ms | Certificazione | FCC, TUV, REACH |
| Tempo di mantenimento (max) | 10 ms | | |
| Emissione acustica | 40 dB | | |
| Protezione contro le sovratensioni | ✓ | | |
| Allarmi sonori | ✓ | | |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | | |
| Connettività | | Condizioni ambientali | |
| Quantità prese AC | 6 presa(e) AC | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Porta USB | ✓ | Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Porta modem (RJ-11) | 1 | | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | | |
| Batteria | | Dettagli tecnici | |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) | Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
| Capacità della batteria | 5 Ah | | |
| Voltaggio della batteria | 12 V | | |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 5,5 min | | |
| Tempo di ricarica | 6 h | | |
| | | Dimensioni e peso | |
| | | Larghezza | 158,5 mm |
| | | Profondità | 305 mm |
| | | Altezza | 95 mm |
| | | Peso | 3,4 kg |
| | | Larghezza imballo | 142 mm |
| | | Profondità imballo | 376 mm |
| | | Altezza imballo | 237 mm |
| | | Peso dell'imballo | 3,7 kg |
| | | Dati su imballaggio | |
| | | Guida d'installazione rapida | ✓ |
| | | Scheda di garanzia | ✓ |
| | | Dati logistici | |
| | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |



0662919091397



662919091397

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.