

Cavo di Ricarica USB-C da 1m, cavo USB-C certificato USB-IF, 240W PD EPR, cavo trasferimento dati USB 2.0 Tipo-C per laptop, rivestimento in TPE, M/M

ID prodotto: USB2EPR1M



Collegate un caricabatterie a un dispositivo abilitato al Power Delivery (PD) USB 3.1, utilizzando questo cavo di ricarica USB-C. Il cavo di ricarica USB Type-C facilita il Power Delivery USB-C Extended Power Range (EPR) fino a 240 W e l'uscita a 5 A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasmissione USB 2.0 (480 Mbps) per il trasferimento di file in generale.

Progettato per un uso frequente, il cavo di ricarica USB-C EPR presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. I connettori nichelati di lunga durata sono in grado di garantire oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la durata e la longevità del cavo.

Ricarica un dispositivo Tipo C con un caricatore da parete, un caricatore per auto o un power bank di tipo USB C. Il cavo USB Type-C da 1 m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro fisse e mobili, per i pendolari, per l'uso in auto o per ridurre l'ingombro durante la sincronizzazione con un laptop USB-C.

Con un'uscita fino a 5A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 240W di Power Delivery per caricare un laptop USB-C o per ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per utilizzarlo collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricabatterie da parete USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per dispositivi USB-C ad alta potenza
- Certificato USB-IF per un'affidabilità garantita

Caratteristiche

- **CAVO DI RICARICA USB-C EPR:** supporta Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR); potenza fino a 240 W per la ricarica di laptop e dispositivi USB-C ad alte prestazioni; si collega a un caricatore da parete USB-C, una power bank o un hub USB-C esterno
- **Certificato USB-IF:** Il cavo USB Tipo-C è certificato USB-IF con chip E-marker integrato, per un'uscita Power Delivery costante verso host e periferiche USB-C; quando si utilizzano cavi certificati, sono garantite prestazioni e compatibilità affidabili
- **QUALITÀ:** connettori nichelati testati per oltre 10.000 cicli di inserimento; filo 30AWG resistente a piegature fino a 120°; schermatura in alluminio intrecciato per protezione EMI; rivestimento esterno in TPE resistente, privo di alogeni e conforme al RoHS
- **APPLICAZIONI:** Compatibile con dispositivi abilitati al Power Delivery USB-C; ideale per i laptop ad alta potenza che richiedono la ricarica EPR (MacBook Pro M3 Pro/M3 Max 16"); supporta l'USB 2.0 per trasferimento di file/sincronizzazione dei dispositivi
- **PRESTAZIONI:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; retrocompatibile con 140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 1 metro; nero; diametro esterno: 4 mm; rivestimento in TPE con schermatura in alluminio intrecciato; **NOTA:** il video USB-C (DP Alt Mode) non è supportato

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

MTBF	Progettato per superare i 10.000 cicli di inserzione	
<hr/>		
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
<hr/>		
Note/requisiti speciali	Nota	Il video USB-C (modalità DP Alt Mode) non è supportato
<hr/>		
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
	Power Delivery	240W
	Corrente ingresso	5A
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Umidità	5%~85%
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	30 AWG
	Tipo enclosure	Polyamide Resin
	Lunghezza cavo	3.3 ft [1.0 m]
	OD cavo	0.2 in [4 mm]
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [6.4 mm]

Peso prodotto 0.0 oz [0.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.3 oz [36.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo di Ricarica USB-C da 1m M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.