

StarTech.com Docking Station per Unità Flash USB - Duplicatore/Eraser Standalone 1:5 per Chiavette USB consente la copia del sistema, dei file e dell'unità a 1,5 GB/min, cancellazione a 1 o 3 passaggi, Display LCD



Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: USBDUP15

Nome del prodotto : Docking Station per Unità Flash USB - Duplicatore/Eraser Standalone 1:5 per Chiavette USB consente la copia del sistema, dei file e dell'unità a 1,5 GB/min, cancellazione a 1 o 3 passaggi, Display LCD

StarTech.com Dock per Unità USB - Duplicatore/Eraser Standalone 1:5 per Chiavette USB consente la copia del sistema e settore per settore a 1,5 GB/min, Erase a 3 Passaggi, Display LCD (USB DUP15)
StarTech.com Docking Station per Unità Flash USB - Duplicatore/Eraser Standalone 1:5 per Chiavette USB consente la copia del sistema, dei file e dell'unità a 1,5 GB/min, cancellazione a 1 o 3 passaggi, Display LCD. Tensione di ingresso AC: 110 - 240 V, Voltaggio di uscita: 5 V. Dimensioni (LxPx): 120 x 167 x 25 mm, Peso: 318 g. Tipologia display: LCD. Peso dell'imballo: 742 g, Altezza imballo: 82 mm, Larghezza imballo: 180 mm. Certificazione: CE, FCC, TAA



Dettagli tecnici		Dimensioni e peso	
Tipo di prodotto *	Duplicatore di chiavetta USB	Dimensioni (LxPx)	120 x 167 x 25 mm
numero di copie simultanee *	5 copie	Peso	318 g
Interfaccia *	USB 2.0	Display	
modalità di duplicazione delle operazioni	Copia, Cancellare	Tipologia display	LCD
Tipi schede di memoria	CF, MicroSD (TransFlash), MiniSD, MMC, SD, SDHC	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto	Nero	Peso dell'imballo	742 g
Rango di trasferimento	1,5 GB/min	Altezza imballo	82 mm
Indicatori LED	✓	Larghezza imballo	180 mm
Certificati di sostenibilità	RoHS	Adattatore AC/DC	✓
Certificati di conformità	RoHS	Profondità imballo	231 mm
Gestione energetica		Certificati di sicurezza	
Tensione di ingresso AC	110 - 240 V	Certificazione	CE, FCC, TAA
Voltaggio di uscita	5 V	Dati logistici	
Condizioni ambientali		Lunghezza del cartone principale	473 mm
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%	Larghezza scatola principale	395 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C	Altezza scatola principale	378 mm
Intervallo di temperatura	-20 - 85 °C	Quantità per cartone principale	16 pz



0065030856508



065030856508

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.