

ZYXEL

Zyxel USG Flex 500 firewall (hardware) 1U 2,3 Gbit/s

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: USGFLEX500-EU0102F

Nome del prodotto : USG Flex 500

Zyxel USG Flex 500. Firewall throughput: 2,3 Gbit/s, VPN throughput: 0,81 Gbit/s. Dissipazione del calore: 82,23 BTU/h, Emissione acustica: 41,5 dB, Tempo medio tra guasti (MTBF): 529688 h. Algoritmi di sicurezza supportati: IPSEC, SSL/TLS, Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Fattore di forma: 1U. Corrente d'ingresso: 4.17 A, Consumo energetico (max): 24,1 W



Trasmissione dati		Design	
Velocità di trasmissione del firewall *	2,3 Gbit/s	Montaggio rack	✓
Portata VPN	0,81 Gbit/s	Fattore di forma	1U
Prestazione		Ventola integrata	✓
Dissipazione del calore	82,23 BTU/h	Gestione energetica	
Emissione acustica	41,5 dB	Corrente d'ingresso	4.17 A
Tempo medio tra guasti (MTBF)	529688 h	Consumo energetico (max)	24,1 W
Certificazione	DCC, CE, C-Tick, LVD	Dati logistici	
Collegamento in rete		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Numero di connessioni VPN	500	Condizioni ambientali	
Connessioni SSL/VPN simultanee (massime)	150	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità tunnel VPN	300	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Numero di VLA	64	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Sicurezza		Umidità	10 - 90%
Algoritmi di sicurezza supportati	IPSEC, SSL/TLS	Dimensioni e peso	
Supporto VPN	IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec	Larghezza	300 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità	188 mm
Filtraggio URL	✓	Altezza	44 mm
Connettività		Peso	1,65 kg
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	7	Larghezza imballo	351 mm
Numero di porte della console	1	Altezza imballo	152 mm
Quantità di slot per modulo SFP	1	Profondità imballo	245 mm
		Peso dell'imballo	2,83 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Kit di montaggio per rack	✓
		Software forniti	1 year UTM
		Altre caratteristiche	
		Throughput firewall	2300 Mbit/s
		Throughput VPN	810 Mbit/s



4718937612062

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date