

ZYXEL

## Zyxel USG FLEX 50AX firewall (hardware) 0,35 Gbit/s

**Marchio :** Zyxel

**Codice prodotto:** USGFLEX50AX-EU0101F

**Nome del prodotto :** USG FLEX 50AX

Zyxel USG FLEX 50AX. Firewall throughput: 0,35 Gbit/s, VPN throughput: 0,09 Gbit/s. Dissipazione del calore: 40,92 BTU/h, Utenti correnti: 15 utente(i), Tempo medio tra guasti (MTBF): 655130 h. Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2. Protocolli di gestione: SNMP v1, v2c, v3



Trasmissione dati		Connettività	
Velocità di trasmissione del firewall *	0,35 Gbit/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Portata VPN	0,09 Gbit/s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
connessioni firewall massikme	20000	Numero di porte della console	1
<b>Prestazione</b>		Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Processore integrato	✗	Jack DC-in	✓
Dissipazione del calore	40,92 BTU/h	<b>Design</b>	
Utenti correnti	15 utente(i)	Ventola integrata	✗
Syslog	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	655130 h	Corrente d'ingresso	2.0 A
Certificazione	FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI	Voltaggio input DC	12 V
<b>Collegamento in rete</b>		Consumo energetico (max)	12 W
Wi-Fi	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connessioni SSL/VPN simultanee (massime)	15	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Quantità tunnerl VPN	10	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Instradamento statico	✓	Umidità	10 - 90%
<b>Sicurezza</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2	Larghezza	216 mm
Protezione DDoS	✓	Profondità	149,3 mm
Sicurezza firewall	✓	Altezza	33 mm
<b>Protocolli</b>		Peso	1 kg
Protocolli di gestione	SNMP v1, v2c, v3	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Caratteristiche di gestione</b>		Larghezza imballo	276 mm
Indicatori LED	✓	Altezza imballo	185 mm
Gestione web-based	✓	Profondità imballo	98 mm
Filtraggio URL	✓	Peso dell'imballo	1,53 kg
<b>Connettività</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia di connessione	Cablato	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Quantità porte USB 2.0	1	<b>Altre caratteristiche</b>	
		Throughput firewall	350 Mbit/s
		Throughput VPN	90 Mbit/s



4718937629527

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date