

ZYXEL

## Zyxel USG FLEX 700 firewall (hardware) 5,4 Gbit/s

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: USGFLEX700-EU0101F

Nome del prodotto : USG FLEX 700

Zyxel USG FLEX 700. Velocità di trasmissione del firewall: 5,4 Gbit/s, Portata VPN: 1,1 Gbit/s, Rendimento VPN (IMIX): 550 Mbit/s. Dissipazione del calore: 120,1 BTU/h, Certificazione: FCC 15 (A), CE EMC (A), C-Tick (A), BSMI. Numero di utenti: 150 utente(i). Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, IPSec, SSL/TLS, Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Console port: RJ-45



| Trasmissione dati                                     |  | Design                                  |             |
|---|--|---|-------------|
| Velocità di trasmissione del firewall *               | 5,4 Gbit/s                               | Montaggio rack                          | ✓           |
| Portata VPN   | 1,1 Gbit/s                               | Gestione energetica                     |             |
| Rendimento VPN (IMIX)                                 | 550 Mbit/s                               | Tensione di ingresso AC                 | 100-240 V   |
| Prestazione   |  | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz  |
| Dissipazione del calore                               | 120,1 BTU/h                              | Corrente d'ingresso                     | 2.5 A       |
| Certificazione  | FCC 15 (A), CE EMC (A), C-Tick (A), BSMI | Consumo energetico (max)                | 46 W        |
| Collegamento in rete                                  |  | Dati logistici                          |             |
| Quantità tunnerl VPN                                  | 500                                      | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176990    |
| Numero di utenti                                      | 150 utente(i)                            | Condizioni ambientali                   |             |
| Numero di VLA   | 128                                      | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C   |
| Connessioni TCP attive (max)                          | 1600000                                  | Intervallo di temperatura               | -30 - 70 °C |
| Sicurezza   |  | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%    |
| Algoritmi di sicurezza supportati                     | HTTPS, IPSec, SSL/TLS                    | Umidità                                 | 10 - 90%    |
| Supporto VPN  | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec            | Dimensioni e peso                       |             |
| Caratteristiche di gestione                           |  | Larghezza                               | 430 mm      |
| Indicatori LED  | ✓  | Profondità                              | 250 mm      |
| Gestione web-based                                    | ✓  | Altezza                                 | 44 mm       |
|   |  | Peso                                    | 3,3 kg      |
| Connettività  |  | Dati su imballaggio                     |             |
| Tecnologia di connessione                             | Cablato                                  | Larghezza imballo                       | 519 mm      |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2  | Altezza imballo                         | 392 mm      |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                   | 12                                       | Profondità imballo                      | 163 mm      |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                   | 10,100,1000 Mbit/s                       | Peso dell'imballo                       | 4,8 kg      |
| Console port  | RJ-45                                    | Contenuto dell'imballo                  |             |
| Quantità di slot per modulo SFP                       | 2  | Cavi inclusi                            | AC          |
|   |  | Kit di montaggio per rack               | ✓           |
|   |  | Altre caratteristiche                   |             |
|   |  | Throughput firewall                     | 5400 Mbit/s |
|   |  | Throughput VPN                          | 1100 Mbit/s |



4718937614844

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date