

ZYXEL

Zyxel USG FLEX 700 firewall (hardware) 5,4 Gbit/s

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: USGFLEX700-EU0102F

Nome del prodotto : USG FLEX 700

Zyxel USG FLEX 700. Velocità di trasmissione del firewall: 5,4 Gbit/s, Portata VPN: 1,1 Gbit/s, Rendimento VPN (IMIX): 550 Mbit/s. Dissipazione del calore: 120,1 BTU/h, Certificazione: FCC 15 (A), CE EMC (A), C-Tick (A), BSMI. Numero di utenti: 150 utente(i). Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, IPSec, SSL/TLS, Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Console port: RJ-45



Trasmissione dati		Design	
Velocità di trasmissione del firewall *	5,4 Gbit/s	Montaggio rack	✓
Portata VPN	1,1 Gbit/s	Gestione energetica	
Rendimento VPN (IMIX)	550 Mbit/s	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Prestazione		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dissipazione del calore	120,1 BTU/h	Corrente d'ingresso	2.5 A
Certificazione	FCC 15 (A), CE EMC (A), C-Tick (A), BSMI	Consumo energetico (max)	46 W
Collegamento in rete		Dati logistici	
Quantità tunnerl VPN	500	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Numero di utenti	150 utente(i)	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	128	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connessioni TCP attive (max)	1600000	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Sicurezza		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPSec, SSL/TLS	Umidità	10 - 90%
Supporto VPN	IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec	Dimensioni e peso	
Caratteristiche di gestione		Larghezza	430 mm
Indicatori LED	✓	Profondità	250 mm
Gestione web-based	✓	Altezza	44 mm
Connettività		Peso	3,3 kg
Tecnologia di connessione	Cablato	Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Larghezza imballo	519 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	12	Altezza imballo	392 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità imballo	163 mm
Console port	RJ-45	Peso dell'imballo	4,8 kg
Quantità di slot per modulo SFP	2	Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Kit di montaggio per rack	✓
Altre caratteristiche			
Throughput firewall	5400 Mbit/s		
Throughput VPN	1100 Mbit/s		



4718937614851

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date