

ZYXEL

Zyxel USG-LITE 60AX router cablato 2.5 Gigabit Ethernet Bianco

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: USGLITE60AX-EU0101F

Nome del prodotto : USG-LITE 60AX

Zyxel USG-LITE 60AX. Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2. Produttore processore: Qualcomm, Frequenza del processore: 2000 MHz, Supporto di memoria: Flash. Colore del prodotto: Bianco, Materiale della scocca: Policarbonato (PC), Indicatori LED: Potenza. Consumo energetico (max): 31 W, Tipologia alimentazione: dC, Tensione di ingresso AC: 110 - 240 V



Connessione WAN		Dettagli tecnici	
WAN Ethernet *	✓	Durata della garanzia	2 anno/i
WAN DSL *	✗	Caratteristiche	
Slot per scheda SIM *	✗	Processore integrato	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Produttore processore	Qualcomm
SFP WAN *	✗	Frequenza del processore	2000 MHz
Collegamento in rete		Supporto di memoria	Flash
Standard di rete *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Memoria flash	512 MB
Tipo di interfaccia Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet	RAM installata	1000 MB
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Design	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
tasso di inoltrò	2000 Mpps	Materiale della scocca	Policarbonato (PC)
Capacità di commutazione	2 Gbit/s	Montaggio rack	✗
Capacità di trasmissione	2 Gbit/s	Montabile a parete	✗
VLAN support	✓	Indicatori LED	Potenza
Port forwarding	✓	Interruttore On/Off	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Display incorporato	✗
Routing basato su criteri	✓	Touch screen	✗
Connessioni simultanee	20000	Paese di origine	Taiwan
Numero di utenti	10 utente(i)	Gestione energetica	
Caratteristiche di gestione		Consumo energetico (max)	31 W
Gestione web-based *	✓	Tipologia alimentazione	dC
Connettività		Supporto Redundant power supply (RPS)	✗
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Protocolli		Voltaggio di uscita	12 V
Cliente DHCP *	✓	Corrente d'uscita	3 A
Server DHCP *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C

Sicurezza		Condizioni ambientali	
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA2	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Firewall	✓	Umidità	5 - 95%
Accesso ospite	✓	Dimensioni e peso	
Quantità tunnel VPN	5	Larghezza	161,7 mm
Dettagli tecnici		Profondità	65 mm
Altezza del cartone da spedizione	7,3 cm	Altezza	229 mm
Peso netto del cartone di spedizione	1,48 kg	Peso	707 g
Quantità di cartone da spedizione	1 pz	Dati su imballaggio	
Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz	Adattatore AC/DC	✓
Quantità per pallet (aria)	240 pz	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Lunghezza del pallet	120 cm	Manuale dell'utente	✓
Ampiezza del pallet	80 cm	Guida rapida	✓
Altezza del pallet (aria)	2,2 m	Guida d'installazione rapida	✓
Numero di cartoni per pallet (mare)	24 pz	Guida utente su CD-ROM	✗
Quantità per pallet (mare)	240 pz	Software forniti	License free Ransomware & Cybersecurity
Altezza del pallet (mare)	2,2 m	Larghezza imballo	259 mm
Mese di introduzione	Giugno	Profondità imballo	266 mm
Anno di introduzione	2024	Altezza imballo	73 mm
		Tara dell'imballaggio	1,17 kg
		Peso dell'imballo	1,48 kg
		Tipo di imballo	Scatola



4718937637706

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date