

Epson EB-L520U

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11HA30040

Nome del prodotto : EB-L520U



- High brightness, scalable size: Provides 5,200 lumens high-brightness display at up to 500"
- Premium display features: Full HD, supports 4K input, edge-blending and geometric correction
- Unrestricted viewing: Free from pixilation, glare, fingerprints and a central bevel
- Social distancing support: Scalable display meets the needs of every audience configuration
- Plug, click and collaborate: Collaborate using Epson's wireless presentation system - ELPWP10

Epson EB-L520U. Luminosità proiettore: 5200 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 20 - 31.8 mm, Range di apertura (F-F): 1,5 - 1,7. Elaborazione video: 10 bit, Modalità colore video: Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM. Tipo interfaccia seriale: RS-232C

Proiettore		Caratteristiche	
Compatibilità dimensione schermo *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Emissione acustica (modalità economica)	23 dB
Luminosità proiettore *	5200 ANSI lumen	Emissione acustica *	31 dB
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Paese di origine	Filippine
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Multimediale	
Rapporto di contrasto *	2500000:1	Altoparlanti incorporati *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Potenza in uscita (RMS)	10 W
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Numero di altoparlanti incorporati	1
illuminazione del proiettore (economic mode)	3640 ANSI lumen	Design	
Intervallo di scansione verticale	192 - 240 Hz	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	Colore del prodotto *	Bianco
Dimensione della matrice	1,7 cm (0.67")	Installazione	Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete
Sorgente luminosa		Blocco cavo	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Display	
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	30000 h	Display incorporato *	✗
Sistema di lente		Gestione energetica	
Messa a fuoco *	Manuale	Alimentazione *	AC
Lunghezza focale	20 - 31.8 mm	Consumi *	293 W
Range di apertura (F-F)	1,5 - 1,7	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Zoom fotocamera	✓	Consumo energia (modalità economica)	223 W
Tipo di zoom	Manuale	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Rapporto di Zoom	1.6:1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rapporto di proiezione	1.35 - 2.2:1	Software	
Video		Supporto software	
Formato video analogico *	Non supportato	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol	
Full HD *	✓	Condizioni ambientali	
Compatibilità 3D *	✗	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Elaborazione video	10 bit	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Modalità colore video	Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM	Umidità	10 - 90%
Connettività			
Quantità porte USB 2.0 *	2		
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1		

Connettività		Dimensioni e peso	
Ingressi audio (L,R) *	1	Larghezza	440 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C	Profondità	122 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	3	Altezza	304 mm
Quantità porte HDMI *	2	Peso *	7,7 kg
Porta DVI *	✗	Larghezza imballo	540 mm
Collegamento in rete		Profondità imballo	530 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	210 mm
Wi-Fi *	✓	Peso dell'imballo	10,4 kg
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)	Contenuto dell'imballo	
Archiviazione		Telecomando portatile *	✓
Letto di schede integrato *	✗	Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, HDMI
		Scheda di garanzia	✓
		Software forniti	EasyMP Multi PC Projection
Dettagli tecnici			
		Funzione display USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
		Certificati di sostenibilità	TCO
Dati logistici			
		Quantità per pacco	1 pz
		Quantità per pallett	14 pz
		Quantità per pallet (UK)	14 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



8715946695563

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date