



Adattatore video V7 nero da USB-C maschio a 2x USB 3.0 femmina, RJ45 femmina, HDMI femmina, VGA femmina, USB-C femmina

V7UC-U3CRJ45HDVG-BLK

SKU: CA06363

Collega qualsiasi USB-C di PC o MAC a un display USB 3.0, Ethernet, VGA o HDMI o ad altri dispositivi con facilità con l'adattatore USB-C di V7. Leggero e portatile: l'adattatore può supportare risoluzioni fino a 3840x2160 utilizzando HDMI o 1920x1200 utilizzando una VGA. L'adattatore supporta SST (Single Stream Transport) solo per la configurazione di un singolo display. Le due porte USB 3.0 consentono 5 Gbps di trasmissione e ricarica; anche compatibile con la porta femmina USB 2.0 di tipo C, supporta sia i dati (5 Gbps) che la ricarica PD 100 W (20 V/5 A). La porta Ethernet supporta la larghezza di banda 10/100/1000 Mbps. Viene fornito con una garanzia di 2 anni. Tutti gli adattatori V7 vengono sottoposti a un rigoroso processo di test per garantire la qualità.

- Fornisce un'immagine vivida e colorata
- Connettività semplice plug-and-play
- Schermatura di alta qualità, resistente a EMI e RF
- Realizzato con connettori resistenti alla corrosione e pressacavo per un trasferimento ottimale del segnale, la massima adattabilità e una lunga durata nel tempo
- Versatile: scegli tra HDMI o VGA per l'uscita del monitor
- Prodotto nelle nostre strutture con certificazione ISO e supportato dalla garanzia V7

Informazioni Generali

SKU: CA06363
 Modello: V7UC-U3CRJ45HDVG-BLK
 EAN: 0662919108828
 Garanzia: 2 anni
 Certificazioni: CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
 Paese D'Origine: Vietnam
 Tipo di confezione: Polybag

Colore

Colore: Nero

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni della confezione (L/P/H): 6.3 x 8.27 x 0 in
 (160 x 210 x 0.1 mm)
 Peso Della Spedizione: 0.16 kg (0.35 lbs)

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Peso Del Prodotto: 0.15 kg (0.33 lbs)

Dati Tecnici

Giacca Cavo: PVC
 Risoluzione Massima: 3840 X 2160
 Conduttore: Nickel Plated
 USB Display Type: Alt-Mode
 Standard: HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 1
 Connettori: HDMI, RJ45, USB, USB C, VGA
 Frequenza: 30 Hz
 Hardware System Requirements: USB-C Port with Alt-Mode or Thunderbolt
 Connettore 1: USB-C Male
 Connettore 2: USB A Female x2, RJ45 Female, HDMI Female, VGA Female, USB-C Female
 Velocità di trasferimento: USB 3.2 Gen1: 5Gbps, RJ45: 1Gbps



Specifiche

SST Mode (Single Stream Transport)		
Ports	VGA	HDMI
1	1080P/60Hz	n/a
	n/a	4K/30Hz
2	1080P/60Hz	1080P/60Hz